

DIGITUS Repetidor DisplayPort 4K

DS-52900
EAN 4016032380429



Repetidor DisplayPort de hasta 20 m (Full HD) hasta 13 m (resolución 4K), carcasa metálica, ecualizador, LED

¿Quiere ampliar su señal DisplayPort sin perder calidad? En ese caso el amplificador DisplayPort es la solución ideal. El amplificador extiende su señal DisplayPort hasta 20 metros en resolución Full HD y hasta 13 metros en UHD 4K. El soporte 4K proporciona una calidad de imagen excelente. Además, con ayuda del ecualizador integrado, puede adaptar la nitidez de la imagen manualmente, de modo que siempre reciba una imagen óptima. La carcasa metálica compacta proporciona además una colocación discreta y una protección óptima.

Señal DisplayPort ampliada hasta 20 metros en resolución Full HD y hasta 13 metros en UHD 4K

- Extiende la señal DisplayPort hasta 20 m
- Resolución de vídeo hasta 4K (3840 x 2160) a 60 Hz
- Extensión de la señal: 7 m @ 4K (3840 x 2160, 60 Hz), 13 m @ 4K (3840 x 2160, 30 Hz), 15 m @ WQXGA (2560 x 1600), 20 m @ Full HD (1920 x 1080)
- Entrada/salida: DisplayPort
- Alimentación opcional mediante USB si la alimentación mediante DisplayPort no es suficiente

- Compatible con todas las versiones DisplayPort
- LED integrado indicador de actividad
- Ecualizador integrado para ajuste manual de la nitidez
- No son necesarios software ni controladores para la instalación.
- Carcasa metálica para una protección óptima
- Velocidad de transferencia de datos (max.): 21,6 Gbps
- Medidas: 12 x 80 x 50 cm
- Peso: 155 g
- Color: negro

Attributes

- Estándar HDTV: Ultra HD 4K
- Resolución máx. HDTV: 3840 x 2160 píxeles, 60 Hz
- Distancia: 20 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Puertos de conexión de vídeo: DisplayPort

Package contents

- Repetidor DisplayPort
- Cable de carga USB (mini USB)
- Instrucciones de uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	12	5.10	41.30	31.80	21.50	28,236.80
Packaging Unit Inside	1	0.43	16.40	13.90	6.20	1,413.35
Packaging Unit Single	1	0.43	16.40	13.90	6.20	1,413.35
Net single without Packaging	1	0.16	1.20	8.00	5.00	0.00

More images:**Safety notes**

- Si el aparato se alimenta mediante una fuente de alimentación enchufable, asegúrese de que el adaptador de corriente está conectado correctamente y cumple los requisitos especificados (por ejemplo, tensión y corriente).
- Utilice únicamente cables CAT5e o CAT6 certificados para garantizar una transmisión estable de la señal.
- Para tendidos de cable especialmente largos o en entornos propensos a las interferencias, se recomienda utilizar cables de red apantallados.
- Asegúrese de que todas las conexiones estén bien apretadas para evitar contactos sueltos que puedan afectar a la calidad de la señal. Asegúrese de que las conexiones HDMI y Ethernet están correctamente conectadas.
- Para evitar interferencias en la señal, asegúrese de que el cable CAT no está cerca de líneas de alta tensión u otras fuentes de interferencias electromagnéticas.
- Utilice el aparato sólo dentro del rango de temperatura especificado.
- No utilice el dispositivo al aire libre ni en entornos húmedos o mojados.
- Compruebe periódicamente que todas las conexiones y cables no estén desgastados o dañados. Los cables y las conexiones pueden desgastarse, especialmente con el uso frecuente o las instalaciones largas,
- lo que puede provocar una mala calidad de la señal o un fallo del sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com