

DIGITUS 4K DisplayPort Repeater

DS-52900
EAN 4016032380429



DisplayPort-repeater upp till 20 m (Full HD) upp till 13 m (4K-upplösning), metallhölje, EQ, LED

Vill du förlänga din DisplayPort-signal utan kvalitetsförlust? Då är DisplayPort-förstärkaren den perfekta lösningen. Förstärkaren förlänger din DisplayPort-signal upp till 20 meter i Full HD-upplösning och upp till 13 meter i UHD 4K. 4K-stödet garanterar en briljant och utmärkt bildkvalitet. Dessutom kan bildskärpan justeras manuellt med hjälp av den integrerade equalizern så att du alltid får en optimal bild. Det kompakta metallhöljet garanterar också diskret placering och utmärkt avskärmning.

Förlänger DisplayPort-signaler upp till 20 meter i Full HD och upp till 13 meter i UHD 4K-upplösning

- Förlänger DisplayPort-signalen upp till 20 m
- Videoupplösning upp till 4K (3840 x 2160) vid 60 Hz
- Förlängning av signalen med: 7 m @ 4K (3840 x 2160, 60Hz) , 13 m @ 4K (3840 x 2160, 30Hz) , 15 m @ WQXGA (2560 x 1600) , 20 m @ Full HD (1920 x 1080)
- Ingång / utgång: DisplayPort
- Valfri strömförsörjning via USB om strömförsörjningen via DisplayPort inte är tillräcklig

- Kompatibel med alla DisplayPort-versioner
- Integrerad LED-aktivitetsindikator
- Integrerad equalizer för manuell fokusjustering
- Ingen installation av programvara eller drivrutiner krävs
- Metallhölje för optimal avskärmning
- Datahastighet (max.): 21,6 Gbps
- Mått: 12 x 80 x 50 cm
- Vikt: 155 g
- Färg: svart

Attributes

- HDTV-standard: Ultra HD 4K
- HDTV-upplösning max.: 3840 x 2160 pixlar, 60 Hz
- Avstånd: 20 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Videoanslutningsportar: DisplayPort

Package contents

- DisplayPort Repeater
- USB-laddningskabel (mini USB)
- Bruksanvisning

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	12	5.10	41.30	31.80	21.50	28,236.80
Packaging Unit Inside	1	0.43	16.40	13.90	6.20	1,413.35
Packaging Unit Single	1	0.43	16.40	13.90	6.20	1,413.35
Net single without Packaging	1	0.16	1.20	8.00	5.00	0.00

More images:**Safety notes**

- Om enheten drivs av ett nätaggregat med stickpropp, kontrollera att nätadaptern är korrekt ansluten och uppfyller de angivna kraven (t.ex. spänning och ström).
- Använd endast certifierade CAT5e- eller CAT6-kablar för att säkerställa stabil signalöverföring.
- För särskilt långa kabelsträckor eller i störningskänsliga miljöer rekommenderar vi att du använder skärmda nätverkskablar.
- Se till att alla anslutningar är täta och säkra för att undvika lösa kontakter som kan påverka signalkvaliteten. Kontrollera att HDMI- och Ethernet-anslutningarna är korrekt anslutna.
- Se till att CAT-kabeln inte läggs i närheten av högspänningsledningarna eller andra starka källor till elektromagnetisk störning för att undvika signalstörningar.
- Använd endast apparaten inom det angivna temperaturintervallet.
- Använd inte enheten utomhus eller i fuktiga eller våta miljöer
- Kontrollera regelbundet alla anslutningar och kablar med avseende på slitage eller skador. Kablar och anslutningar kan slitas ut, särskilt vid frekvent användning eller långa installationer, vilket kan leda till dålig signalkvalitet eller systemfel.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com