

DIGITUS 4K DisplayPort yineleyici

DS-52900

EAN 4016032380429



DisplayPort tekrarlayıcı 20 m'ye kadar (Full HD) 13 m'ye kadar (4K çözünürlük), metal gövde, EQ, LED

DisplayPort sinyalini uzatmak fakat kalitesinde kayıp olmamasını mı istiyorsunuz? O zaman DisplayPort amplifikatörü sizin için ideal çözüm. Amplifikatör, DisplayPort sinyalini Full HD çözünürlükte 20 metreye ve UHD 4K çözünürlükte 13 metreye kadar uzatır. 4K desteği, mükemmel ve kusursuz görüntü kalitesi sunar. Ayrıca entegre ekolayzer sayesinde görüntü netliğini manuel olarak ayarlayarak her zaman optimal bir görüntü elde edebilirsiniz. Kompakt metal gövdesi sayesinde dar alanlara kolayca yerleştirilebilir ve mükemmel ekranlama sağlar.

DisplayPort sinyallerini Full HD olarak 20 metreye kadar ve UHD 4K çözünürlükle 13 metreye kadar uzatır

- DisplayPort sinyalini 20 m'ye kadar uzatır
- 60 Hz'te 4K'ya varan (3840 x 2160) video çözünürlüğü
- Sinyali uzatma mesafeleri: 7 m @ 4K (3840 x 2160, 60Hz), 13 m @ 4K (3840 x 2160, 30Hz), 15 m @ WQXGA (2560 x 1600), 20 m @ Full HD (1920 x 1080)
- Giriş/Çıkış: DisplayPort
- DisplayPort üzerinden sağlanan elektrik yeterli olmadığında USB üzerinden isteğe bağlı elektrik beslemesi

- Tüm DisplayPort versiyonlarıyla uyumludur
- Entegre LED çalışma göstergesi
- Manuel netlik ayarı için entegre ekolayzer
- Herhangi bir yazılım ya da sürücü kurulumuna ihtiyaç duymaz
- İdeal ekranlama için metal gövde
- Veri hızı (maks.): 21,6 Gbps
- Ölçüler: 12 x 80 x 50 cm
- Ağırlık: 155 g
- Renk: siyah

Attributes

- HDTV Çözünürlük maks.: 3840 x 2160 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- KVM: no
- Mesafe: 20 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Video bağlantı noktaları: DisplayPort

Package contents

- DisplayPort yineleyici
- USB şarj kablosu (mini USB)
- Kullanma kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	12	5.10	41.30	31.80	21.50	28,236.80
Packaging Unit Inside	1	0.43	16.40	13.90	6.20	1,413.35
Packaging Unit Single	1	0.43	16.40	13.90	6.20	1,413.35
Net single without Packaging	1	0.16	1.20	8.00	5.00	0.00

More images:



Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontakları önlemek için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine
- veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com