

# DIGITUS Modulaire stekker voor ronde kabel, CAT 6A, afgeschermd, Doorvoerconnector

AK-219604  
EAN 4016032380627



## CAT 6A modulaire plug, 8P8C, afgeschermd voor massieve geleiders AWG 22 - 23

Deze modulaire stekker is geschikt voor een snelle en eenvoudige montage.

- Krimptang - DN-94025 (multimodulaire krimptang voor doorvoerconnectoren)
- Prestatie eigenschap: CAT 6A, 10GBase-T
- Toepassingsgebieden: Patchkabel samenbouw
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- UL-gecertificeerd

- Technische eigenschappen:
- Insteekcycli connector: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Materiaal connectorbehuizing: Polycarbonaat, natuurkleur
- Stekker contact: Fosforbrons, nikkel 0,6 µ, verguld
- Ontvlambaarheid: UL 94V-2
- Fysische eigenschappen:
- Insteekkracht: ≤ 30 N
- Diameter kopergeleider: AWG (23/1... 22/1)
- Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +80 °C
- Maximale stroombelasting: 1A -1,5A bij 50 °C

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	3600	14.34	37.00	51.00	33.00	62,271.00
Packaging Unit Inside	100	0.40	23.00	33.00	2.00	1,518.00
Packaging Unit Single	1	0.00	1.00	2.00	0.50	1.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)