

# DIGITUS Vägghölje för infällt montage (infällt montage)

DN-19 WM-FLSH-127  
EAN 4016032383208



**Vägghölje, infällt montage, svängbart ut 778x628x127 mm, 2U, grå färg (RAL 7035)**

De infällda och ytmonterade väggkapslingarna möjliggör vertikal, säker montering för t.ex. små ljudsystem, nätverk, DVR, personsökning och patchapplikationer. Frontluckan kan svängas ut. De väggmonterade kapslingarna finns i två versioner: med 2U eller 4U alternativ för skåpmontering.

**Slimmad design med svängbar frontlucka**

- 1,0 - 1,5 mm tjock stålplåt
- 2U användbar yta inuti
- Förstansad kabelgenomföring på baksidan (216x216 mm)
- Stansade kabelgenomföringar med plastlock baktill, upptill och nedtill (145x70 mm)
- Låsbar frontdörr med ventilationsöppningar
- Frontdörren kan svängas ut och är utrustad med två stoppfunktioner (första stoppet vid 25°, andra stoppet vid 115°)

- Flera kabelinfästningspunkter för smidig kabelhantering
- Mått på innerutrymmet (HxBxD): 750x600x116 mm
- Max. Installationshöjd invändigt: 402 mm
- Skåpdjup för infälld väggmontering: 117 mm
- Belastningskapacitet: 100 kg
- Bredd: 628 mm
- Djup: 127 mm
- Enheter: 2
- Färg: ljusgrå, RAL 7035
- Främre dörr: Ståldörr, stängd, enkel öppning
- Sidopaneler: Båda sidor
- Typ av skåp: Vägghöjnings skåp, hemautomation
- IP-skyddsklass: IP20
- Monterad: yes

**Package contents**

- Set med jordkabel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	17.00	13.70	63.80	78.80	68,875.90
Packaging Unit Inside	1	17.00	13.70	63.80	78.80	68,875.90
Packaging Unit Single	1	17.00	13.70	63.80	78.80	68,875.90
Net single without Packaging	1	15.00	12.70	62.80	77.80	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra överhettning av de installerade enheterna.
- Nätverksskåpen får inte överfyllas och ventilationsöppningarna får inte blockeras.
- Kablar ska läggas snyggt och organiseras i kabelkanaler eller kabelrännor.
- Använd överspänningsskydd för att skydda känslig utrustning från överspänning eller blixtnedslag.
- Undvik fukt eller väta och iaktta respektive IP-skyddsklass.
- Se till att skåpet och de apparater som används är ordentligt jordade.
- I regioner med frekvent åskväder bör ett professionellt åskskydd integreras i strömförsörjningen.
- För att undvika ojämn belastning, montera alltid de tyngsta enheterna längst ner i skåpet.
- Koppla bort de installerade enheterna från strömförsörjningen under underhålls- eller installationsarbeten.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)