

DIGITUS Vägghölje för utanpåliggande montering (utanpåliggande montering)

DN-19 WM-SURM-127
EAN 4016032383642



Vägghölje, ytmontering, svängbart ut 750x600x127 mm, 2U, grå färg (RAL 7035)

De infällda och ytmonterade väggkapslingarna möjliggör vertikal, säker montering för t.ex. små ljudsystem, nätverk, DVR, personsökning och patchapplikationer. Frontluckan kan svängas ut. De väggmonterade kapslingarna finns i två versioner: med 2U eller 4U alternativ för skåpmontering.

Slimmad design med svängbar frontlucka

- 1,0 - 1,5 mm tjock stålplåt
- 2U användbar yta inuti
- Förstansad kabelgenomföring på baksidan (216x216 mm)
- Utstansade kabelgenomföringar med plastlock på baksidan, ovasidan och undersidan (145x70 mm)
- Låsbar frontdörr med ventilationsöppningar

- Frontdörren kan svängas ut och är utrustad med två stoppfunktioner (första stoppet vid 25°, andra stoppet vid 115°)
- Flera kabelfästningspunkter för smidig kabelhantering
- Max. Installationshöjd invändigt: 402 mm
- Belastningskapacitet: 100 kg
- Bredd: 600 mm
- Djup: 127 mm
- Enheter: 2
- Färg: ljusgrå, RAL 7035
- Främre dörr: Ståldörr, stängd, enkel öppning
- Sidopaneler: Båda sidor
- Typ av skåp: Vägghöjnings skåp, hemautomation
- IP-skyddsklass: IP20
- Monterad: yes

Package contents

- Set med jordkabel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	17.00	13.70	61.00	76.00	63,513.20
Packaging Unit Inside	1	17.00	13.70	61.00	76.00	63,513.20
Packaging Unit Single	1	17.00	13.70	61.00	76.00	63,513.20
Net single without Packaging	1	15.00	12.70	60.00	75.00	0.00

More images:



Safety notes

- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra överhettning av de installerade enheterna.
- Nätverksskåpen får inte överfyllas och ventilationsöppningarna får inte blockeras.
- Kablar ska läggas snyggt och organiseras i kabelkanaler eller kabelrännor.
- Använd överspänningsskydd för att skydda känslig utrustning från överspänning eller blixtnedslag.
- Undvik fukt eller väta och iaktta respektive IP-skyddsklass.
- Se till att skåpet och de apparater som används är ordentligt jordade.
- I regioner med frekvent åskväder bör ett professionellt åskskydd integreras i strömförsörjningen.
- För att undvika ojämn belastning, montera alltid de tyngsta enheterna längst ner i skåpet.
- Koppla bort de installerade enheterna från strömförsörjningen under underhålls- eller installationsarbeten.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com