

DIGITUS Alloggiamento a parete per montaggio sporgente (montaggio in superficie)

DN-19 WM-SURM-216
EAN 4016032383659



Alloggiamento a parete, montaggio su superficie, orientabile verso l'esterno 750x600x216 mm, 4U, colore grigio (RAL 7035)

L'alloggiamento a parete con installazione a filo e su superficie consente un'installazione verticale e sicura per, per esempio, piccoli impianti audio, reti, DVR, applicazioni patch e cercapersone. La porta di ingresso è girevole. Gli alloggiamenti a parete sono disponibili in due versioni: Possibilità d'installazione con rack per 2 o 4 unità.

Design elegante con porta frontale oscillante

- Lamiera d'acciaio di 1,0 - 1,5 mm di spessore
- Area interna utilizzabile 4U
- Ingresso cavi preforato sul retro (216x216 mm)
- Passacavi fustellati con copertura in plastica nella parte posteriore, superiore e inferiore (145x70 mm)
- Porta anteriore con serratura e fessure di ventilazione

- La porta d'ingresso è orientabile ed è dotata di due funzioni di arresto (primo arresto a 25°, secondo arresto a 115°).
- Punti di fissaggio multipli per una gestione ordinata dei cavi
- Max. Altezza di installazione interna: 402 mm
- Capacità di carico: 100 kg
- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Larghezza: 600 mm
- Pannelli laterali: Entrambi i lati
- Porta anteriore: Porta in acciaio, chiusa, apertura singola
- Profondità: 216 mm
- Tipo di armadio: Armadio a parete, domotica
- Unità: 4
- Classe di protezione IP: IP20
- Installato: sì

Package contents

- Set di cavi di messa a terra

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	20.00	22.60	61.00	76.00	104,774.00
Packaging Unit Inside	1	20.00	22.60	61.00	76.00	104,774.00
Packaging Unit Single	1	20.00	22.60	61.00	76.00	104,774.00
Net single without Packaging	1	18.00	21.60	60.00	75.00	0.00

More images:

