


DIGITUS CAT 6 S-FTP verbindingskabel

DB-160144-020-S
EAN 4016032384045



Patchkabel, CAT6, RJ45 St/St, 2,0m, S-FTP, AWG 27/7, LSZH, kleur zwart

De netwerkkabel is bijvoorbeeld geschikt voor het maken van aansluitingen in de netwerkkast. Hij kan ook worden gebruikt voor het bekabelen van de DSL-inrichting.

Zeer goede prestaties en uitstekende kwaliteit van de aansluitingen van uw netwerk.

- LSZH - rookarm, halogeenvrij



Attributes



- Adermateriaal: CU

- Assortiment: Getwist paar patchkabels
- Connector 1: Modulaire RJ45 (8/8) stekker
- Connector 2: Modulaire RJ45 (8/8) stekker
- Geleerde connector: zwart
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: kunststof
- Categorie: CAT 6
- Afscherming: S-FTP, paren in metaalfolie- en vlechtscherming
- Lengte: 2 m
- Slanke versie: no
- Structuur: 4 x 2 AWG 27/7, getwist paar
- Flat Version: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	6.80	54.00	26.00	36.00	50,544.00
Packaging Unit Inside	10	1.70	50.00	25.00	9.00	11,250.00
Packaging Unit Single	1	0.17	5.00	7.50	23.50	881.25
Net single without Packaging	1	0.06	3.00	6.00	20.00	0.00

More images:





Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com