

# DIGITUS Cavo patch CAT 6 S-FTP

DB-160144-030-S  
EAN 4016032384052



**Cavo patch, CAT6, RJ45 St/St, 3,0 m, S-FTP, AWG 27/7, LSZH, colore nero**

Questo cavo di rete è adatto per esempio per i patch su rack di rete. Un altro campo di applicazione è il cablaggio del sistema DSL.



**Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete.**



- LSZH – rauarm, senza alogeni
- Assortimento: Cavi patch a doppino intrecciato
- Cappucci: plastica

- Colore cavo: nero
- Colore connettori: nero
- Connettore 1: Spina modulare RJ45 (8/8)
- Connettore 2: Spina modulare RJ45 (8/8)
- Materiale fili: CU
- Categoria: CAT 6
- Schermatura: S-FTP, coppie con schermatura a foglio metallico e treccia
- Lunghezza: 3 m
- Struttura: 4 x 2 AWG 27/7, doppino

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	40	20.40	54.00	26.00	36.00	50,544.00
Packaging Unit Inside	10	5.10	50.00	25.00	9.00	11,250.00
Packaging Unit Single	1	0.51	5.00	7.50	23.50	881.25
Net single without Packaging	1	0.09	3.00	6.00	20.00	0.00

**More images:**





### Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)