

# DIGITUS Разветвитель HDMI, 1x8

DS-43302

EAN 4016032387176



**HDMI Splitter, 1x8, 1080p, 3D, High Speed 2.25 Ghz/225 MHz, metal housing, black**

Разветвитель Digitus HDMI с 8 портами позволяет распределять видеосигнал на восемь воспроизводящих устройств (телевизоры, дисплеи, мониторы, видеопроекторы, и т.д.). Поддерживает разрешение видео до 1080 пикселей/Full HD. Разветвитель является идеальным решением для коммерческих целей, например, для визуализации на видеопанелях или для представления товаров (в административных помещениях/торговых залах, на выставочных стендах, витринах, в комнатах ожидания, в заведениях общественного питания и т.п.). Разветвитель предоставляет возможность одноуровневого каскадного подключения до восьми дополнительных разветвителей HDMI (8 портов) для распределения сигнала максимально на 64 воспроизводящих устройства.

**Распределение видеосигнала HDMI на 8 выходных устройств (телевизоры, мониторы, дисплеи)**

- Распределяет видеосигнал HDMI на 8 воспроизводящих устройств
- Видеоразрешение: 1920 x 1200, 1080 пикселей
- Поддерживает High Speed HDMI
- Поддерживает протокол HDCP (HDCP 1.0/1.1/1.2)
- Поддерживает сжатые аудиоформаты, например DTS Digital, Dolby Digital (в том числе DTS-HD и Dolby True HD)

- С возможностью каскадного подключения (один уровень) до 64 портов HDMI (воспроизводящие устройства)
- Разрешение видеосигнала 1920 x 1080 пикселей, подходит для 480i, 576i, 1080i, 480p, 576p, 720p, 1080p
- Поддержка всех форматов 3D, в том числе 1080p@24 Гц, 720p@60 Гц/50 Гц
- Диапазон полосы пропускания каждого канала 225 МГц 2,25 Гбит/с (6,75 Гбит/с через все каналы)
- Поддерживает несжатые аудиоформаты, как например LPCM
- Поддерживает Deep Color: Глубина цвета 12 бит на канал
- Светодиодные индикаторы состояния (индикаторы соединения)
- Внешний сетевой блок питания (5 В/3А)
- Размеры: Д 11,1 x Ш 25,8 x В 2,7 см
- Вес: 730 г
- HDTV Resolution max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Full HD
- Number of ports: 8
- Signal input: HDMI

**Package contents**

- Разветвитель HDMI, 1x8
- Руководство по эксплуатации
- Внешний сетевой блок питания (5 В/3А)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	22.20	59.60	57.50	25.20	86,360.40
Packaging Unit Inside	1	1.11	24.00	29.50	5.50	3,894.00
Packaging Unit Single	1	1.11	24.00	29.50	5.50	3,894.00
Net single without Packaging	1	0.73	11.10	25.80	2.70	0.00

More images:

