

# DIGITUS HDMI Dağıtıcı, 1x8

DS-43302

EAN 4016032387176



## HDMI ayırıcı, 8 bağlantı noktası, 1080p, 3D, Yüksek Hız 2.25 Ghz/225 MHz, metal gövde, siyah

Digitus 8-Port HDMI Dağıtıcı sekiz oynatma cihazına kadar (TV'ler, ekranlar, monitörler, projektörler, vb.) video sinyallerini dağıtmanızı sağlar. 1080p/Full HD'ye kadar video çözünürlüğünü destekler. Video duvarı sunumları veya ürün tanıtımları (ofis/iş yeri alanları, ticari fuarlar, vitrinler, bekleme salonları, restoranlar/cafeler vb.) gibi profesyonel uygulamalar için ideal çözüm sağlar. Dağıtıcı tek seviyeye basamaklanabilir ve azami sekiz ek HDMI 8 Girişli Dağıtıcılar maksimum 64 oynatma cihazında sinyali görüntülemek amacıyla bağlanabilir.

## HDMI video sinyallerinin maks. sekiz çıkış cihazına (TV'ler, monitörler, ekranlar) dağıtılması

- Bir HDMI video sinyalini 8 adede kadar oynatma cihazına dağıtır
- HDMI bağlantıları: 1x giriş, 8x çıkış
- Video çözünürlüğü: 1920x1200, 1080p
- Yüksek Hızlı HDMI Destekler
- HDCP desteği (HDCP 1.0/1.1/1.2)
- DTS Digital, Dolby Digital (DTS-HD ve Dolby True HD dahil) gibi sıkıştırılmış ses formatlarını destekler

- 64 adede kadar HDMI bağlantı noktasına (oynatma cihazları) kademelendirilebilir (1 seviye)
- Video çözünürlüğü 1920x1080 piksel, 480i,576i,1080i, 480p,576p,720p,1080p için uygun
- 1080p@24Hz, 720p@60Hz/50Hz dahil olmak üzere tüm 3D formatları destekler
- Bant Geniliği 225MHz Kanal başına 2,25Gbps (tüm kanallarda 6,75 Gbps)
- LPCM gibi sıkıştırılmamış ses formatlarını destekler
- Derin Renk Desteği: Kanal başına 12bit renk derinliği
- Durum LED'leri (bağlantı göstergesi)
- Harici güç kaynağı ünitesi (5V/3A)
- Boyutlar: U 11,1 x G 25,8 x Y 2,7 cm
- Ağırlık: 730 g
- Bağlantı noktası sayısı: 8
- HDTV Çözünürlük maks.: 1920 x 1200 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Full HD
- Sinyal girişi: HDMI

## Package contents

- HDMI Dağıtıcı, 1x8
- Kullanma kılavuzu
- Güç Adaptörü (5V/3A)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	22.20	59.60	57.50	25.20	86,360.40
Packaging Unit Inside	1	1.11	24.00	29.50	5.50	3,894.00
Packaging Unit Single	1	1.11	24.00	29.50	5.50	3,894.00
Net single without Packaging	1	0.73	11.10	25.80	2.70	0.00

## More images:



## Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda, korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine veya sistem arızasına yol açabilir.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)