

# DIGITUS 1,25 Gbps Bakır SFP modülü, RJ45

DN-81005

EAN 4016032389484



## 1,25 Gbps bakır SFP modülü, RJ45 10/100/1000Base-T, 100 metreye kadar

DIGITUS® Mini GBIC (SFP) alıcı-verici modülü en yüksek kalite ve güvenilirliği sağlamaktadır. Modül, Gigabit ağ anahtarınızın boş SFP bağlantı portuyla ek RJ45 konnektörüne genişletilmesi için mükemmel bir imkan sağlar. Hot-Plug özelliği sayesinde ağ trafiğini kesmeden veya cihazı yeniden başlatmadan modülü yükleyebilirsiniz. MSA (Multi Source Agreement) standardına uyum ayrıca en yaygın ağ anahtarı üreticileriyle uyumluluk sağlar.

### Ağ anahtarınız için Plug and Play genişlemesi

- Mini GBIC SFP (Küçük Form Faktörü Takılabilir) modülü
- Şu üreticilerle uyumludur: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZYXEL, ZTE
- 1,25 Gbps'ye kadar çift yönlü maksimum veri hızı
- IEEE 802.3z Gigabit standardı ile uyumludur

- Yüksek kalite ve maksimum güvenilirlik
- Kolay tak ve çalıştır kurulum
- MSA (Çok Kaynaklı Anlaşma) uyumlu
- Çalışırken takılabilir - çalışma sırasında kurulum mümkündür
- Otomatik MDI/MDI-X
- Bağlantı: 1x RJ45, CAT 5
- Mesafe: 100 m'ye kadar
- Çalışma sıcaklığı: 0 °C ~ 70 °C
- Mod: Bakır
- Konnektör: RJ45
- Mesafe (km): 0,1
- DDM Desteği: no
- Üretici uyumluluğu: Evrensel (MSA)
- Ethernet hızı: Gigabit

### Package contents

- SFP Modülü

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	120	7.00	25.40	39.40	55.00	55,041.80
Packaging Unit Inside	30	1.75	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.06	3.20	9.30	12.00	357.12
Net single without Packaging	1	0.02	1.50	1.50	7.00	0.00

More images:



SFP Modules							
Product Number	MM Code	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Industrial Version
<b>Fast Ethernet</b>							
DM-0101	42780000040	100 Mbps	2 km	LC Multimode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-0102	42780000070	100 Mbps	550 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-0104	42780000070	100 Mbps	550 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
<b>10 Gigabit</b>							
DM-0105	42780000080	10 Gbps	550 m	LC Multimode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-0106	42780000090	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-0107	42780000090	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-0108	42780000070	10 Gbps	550 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-0109	42780000070	10 Gbps	550 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
<b>100 Gbps</b>							
DM-0110	42780000100	100 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-0111	42780000100	100 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-0112	42780000100	100 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-0113	42780000100	100 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-0114	42780000100	100 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-0115	42780000100	100 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-0116	42780000100	100 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-0117	42780000100	100 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-0118	42780000100	100 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓