

DIGITUS Gigabit PoE medya dönüştürücüsü, RJ45 / SFP, PSE

DN-82140

EAN 4016032390015



Gigabit Ethernet PoE ortam dönüştürücü, SFP SFP açık yuvası, 802.3at, 30W, SFP modülü olmadan

DIGITUS® medya dönüştürücüleri fiber optik sinyallerin aktarımı için en uygun çözümleri sunar. Bundan böyle tüm ağ alt yapınızı yenilemeden kilometrelerce mesafe üzerinden fiber teknolojisine erişebilirsiniz. Geniş ürün yelpazemiz kişisel ihtiyaçlarınızı karşılar. Sezgisel kullanım, hızlı ve kolay bir kurulumu garanti eder. Yılların deneyimi ve geniş ürün yelpazesi, DIGITUS®'u ağınız için güvenilir bir ortak haline getiriyor.

Optik veri aktarımı için mükemmel dönüştürücü çözümü

- PoE güç kaynağı, PSE
- IEEE802.3af ve IEEE802.3at standartlarıyla uyumlu
- PIN 4/5 (V-) ve PIN 4/5 (V+) ile PoE güç kaynağı
- Maksimum toplam çıkış gücü 30 vat
- IEEE802.3, IEEE802.3u ve IEEE802.3z standartları ile uyumludur
- Otomatik kablo algılaması - Oto MDI/MDI-X fonksiyonu
- Tam ve yarım çift yönlü otomatik tanıma
- Tel bazındaki ağ sinyallerini fiber sinyallere dönüştürür
- Girişler: 1x RJ45, 1x SFP
- 80 km'ye kadar kapsama alanı

- Durum ve aktivite denetimi için arıza tespit LED'leri
- Güç kaynağı: 48~52V DC
- Çalışma sıcaklığı: -20°C - 65°C
- Ortam sıcaklığı: -40°C - 85°C
- Ebatlar (mm): 95(U) x 71(G) x 26(Y)
- MTBF: 500,000 saat
- Özel SFP modülü
- Konektör 1: SFP
- Konektör 2: SFP
- Mod: Modüle Bağlı
- Mesafe (km): Modüle Bağlı
- Endüstriyel kullanım: no
- Yayın Modu: Modüle Bağlı
- PoE enjektörü: yes
- Ethernet hızı: Gigabit

Package contents

- Gigabit PoE medya dönüştürücüsü, RJ45 / SFP, PSE
- Hızlı başlatma kılavuzu
- Güç adaptörü

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	8.00	57.00	41.00	28.00	65,436.00
Packaging Unit Inside	1	0.80	24.00	13.00	6.00	1,872.00
Packaging Unit Single	1	0.80	24.00	13.00	6.00	1,872.00
Net single without Packaging	1	0.50	10.00	7.00	2.00	0.00

More images:

