

DIGITUS Externes SSD-Gehäuse, M.2 - USB 3.0

DA-71111
EAN 4016032390541



Externes SSD-Gehäuse, M2 USB3.0, M.2 (NGFF), B-Key, Chipsatz: ASM1153E

Das externe SSD-Gehäuse ermöglicht den externen Anschluss von M.2 SATA SSDs über USB 3.0 Port Ihres PCs/Notebooks. Unterstützt werden M.2-Module Typ: 2280 (80mm), 2260 (60mm), 2242 (42mm) und 2230 (30mm). Die M.2 SATA-Schnittstelle liefert schnelle Datenübertragungsraten mit bis zu max. 6 Gbit/s. Weiterhin unterstützt das SSD-Gehäuse Hot-Plugging und ist Plug&Play -fähig. Dieses bietet ebenfalls UASP-Unterstützung für verbesserte Leistung. Das schlanke und edle Aluminium-Gehäuse ermöglicht es Ihnen Ihre Daten komfortabel zu transportieren und überall schnell abzurufen. Es ist kein zusätzliches Netzteil erforderlich, die Stromversorgung wird über den USB 3.0 Port Ihres PCs/Notebooks gewährleistet.

Ermöglicht den externen Anschluss von M.2 SATA SSDs über einen USB 3.0 Port Ihres PCs/Notebooks

- Unterstützt M.2 SATA SSDs
- SATA - Datenübertragungsrate mit bis zu max. 6 Gbit/s
- Unterstützt M.2-Module Typ: 2280 (80mm), 2260 (60mm), 2242 (42mm) und 2230 (30mm) mit Key B auf SATA Basis
- Chipsatz: ASM1153E

- USB 3.0 - Datenübertragungsrate mit bis zu max. 5 Gbit/s
- Unterstützt UASP (USB Attached SCSI Protocol)
- Stromversorgung über USB 3.0 Port, kein zusätzliches Netzteil erforderlich
- Unterstützt Hot-Plugging und ist Plug&Play -fähig
- LED-Aktivitätsanzeige
- Edles und hochwertiges Aluminium-Gehäuse
- Unterstützt: Win 10 (64 Bit), 10, 8.1 (64 Bit), 8.1, 8 (64 Bit), 8, 7 (64 Bit), 7, Vista (64 Bit), Vista / Mac OS 10.8 und höher, Linux Kernel 2.6 und höher
- Abmessungen: L 9,7 x B 3,9 x H 1,0 cm
- Gewicht: 45g
- Farbe: Schwarz

Lieferumfang

- Externes SSD-Gehäuse, M.2 - USB 3.0
- USB-Kabel (USB 3.0 Micro A auf USB A), 20 cm
- Schrauben-Set
- Schraubendreher
- Bedienungsanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	50	8,20	29,20	51,00	29,50	43.931,40
Innen-VPE	1	0,16	12,00	8,00	1,50	144,00
Einzel-VPE	1	0,16	13,00	15,30	3,70	735,93
Netto einzeln ohne VP	1	0,05	4,10	11,00	1,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

