

DIGITUS Cable adaptador USB 3.1 Type-C™ - SATA 3 para discos duros SSD/HDD de 2,5»

DA-70327
EAN 4016032390565



Cable adaptador SATA USB Tipo-C a SATA III, chipset: NS1068X, 5 Gbps

El cable adaptador Digitus USB 3.1 Type-C™ - SATA 3 permite acceder de forma rápida y sencilla a sus discos duros SSD/HDD SATA III de 2,5" mediante el conector USB 3.1 Type-C™ de su ordenador/ordenador portátil. La interfaz USB 3.1 (1ª generación) garantiza una velocidad de transferencia de datos extremadamente rápida de hasta 6 Gbit/s. Además, también proporciona soporte UASP para mejorar el rendimiento. No requiere fuentes de alimentación adicionales, ya que el suministro está asegurado a través del puerto USB.

Acceso más rápido y sencillo a sus discos duros SSD/HDD SATA III de 2,5" mediante el conector USB 3.1 Type-C™ de su ordenador/ordenador portátil

- Acceso más rápido y sencillo a sus discos duros SSD/HDD SATA III de 2,5" mediante el conector USB 3.1 Type-C™ de su ordenador/ordenador portátil
- Conector 1: USB 3.1 Type-C™
- Conector 2: SATA (22 pines)
- Compatible con discos duros SSD/HDD SATA I-III de 2,5"
- USB 3.1 (1ª generación) - Velocidad de transferencia de datos con hasta máx. 5 Gbit/s

- Compatible con UASP (USB Attached SCSI Protocol)
- SATA III - Velocidad de transferencia de datos con hasta máx. 6 Gbit/s
- Capacidad admitida: hasta 5 TB
- Chipset: NS1068X
- Compatible con Hot-Plugging y Plug&Play
- Suministro de electricidad mediante puerto USB
- Compatible con: Win 10 (64 Bit), 10, 8.1 (64 Bit), 8.1, 8 (64 Bit), 8, 7 (64 Bit), 7, Mac OS 10.11 o superior, Linux Kernel 3.19 o superior, Google Chrome OS
- Longitud del cable: 35 cm
- Peso: 20 g
- Color: Negro

Attributes

- Productos USB-C: sí

Package contents

- Cable adaptador USB 3.1 Type-C™ - SATA 3 para discos duros SSD/HDD de 2,5»
- Instrucciones de uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	10.90	38.10	30.20	31.10	35,784.30
Packaging Unit Inside	1	0.05	8.00	12.00	1.50	144.00
Packaging Unit Single	1	0.05	8.00	12.00	1.30	124.80
Net single without Packaging	1	0.02	21.50	4.50	1.10	0.00

More images:



Safety notes

- Una sobrecarga puede provocar un sobrecalentamiento y dañar el aparato o los periféricos conectados.
- Si es necesario, utilice una fuente de alimentación externa para garantizar un rendimiento estable.
- Si se conectan dispositivos como discos duros externos o impresoras que requieren un alto consumo de energía, el dispositivo debe utilizarse con una fuente de alimentación externa. De lo contrario, el dispositivo podría sobrecargarse o podrían producirse problemas de funcionamiento.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com