

DIGITUS Câble d'adaptateur USB 3.1, Type-C™ vers SATA 3 pour disques SSD/HDD de 2,5 po

DA-70327
EAN 4016032390565



Adaptateur SATA Câble USB Type-C vers SATA III, chipset : NS1068X, 5Gbps

Le câble d'adaptateur USB 3.1, Type-C™ vers SATA 3 Digitus permet l'accès rapide et aisé à vos disques SSD/HDD SATA III de 2,5 po sur le port USB 3.1, Type-C™ de votre ordinateur. L'interface USB 3.1 (Gén 1) garantit la transmission extrêmement rapide de données jusqu'à 6 Gbit/s. Elle offre également une prise en charge UASP pour une performance optimale. Plus besoin de bloc d'alimentation supplémentaire, car l'alimentation électrique est assurée via le port USB.

Accès plus rapide et plus aisé à vos disques SSD/HDD SATA III de 2,5 po sur le port USB 3.1, Type-C™ de votre ordinateur/ordinateur portable

- Accès plus rapide et plus aisé à vos disques SSD/HDD SATA III de 2,5 po sur le port USB 3.1, Type-C™ de votre ordinateur/ordinateur portable
- Connecteur 1 : USB 3.1, Type-C™
- Connecteur 2 : SATA (22 broches)
- Prend en charge les disques SSD/HDD SATA I à III de 2,5 po
- USB 3.1 (Gén 1) - vitesse de transmission de données jusqu'à 5 Gbit/s max.

- Prend en charge UASP (USB Attached SCSI Protocol)
- SATA III - vitesse de transmission de données jusqu'à 6 Gbit/s max.
- Capacité prise en charge : jusqu'à 5 To
- Chipset : NS1068X
- Prend en charge la connexion à chaud et est compatible Plug-and-Play
- Alimentation électrique via le port USB
- Prend en charge : Win 10 (64 bits), 10, 8.1 (64 bits), 8.1, 8 (64 bits), 8, 7 (64 bits), 7, Mac OS 10.11 ou versions ultérieures, Linux Kernel 3.19 ou versions ultérieures, Google Chrome OS
- Longueur du câble : 35 cm
- Poids : 20 g
- Couleur : Noir

Attributes

- Produits USB-C: Oui

Package contents

- Câble d'adaptateur USB 3.1, Type-C™ vers SATA 3 pour disques SSD/HDD de 2,5 po
- Notice d'utilisation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	200	10.90	38.10	30.20	31.10	35,784.30
Packaging Unit Inside	1	0.05	8.00	12.00	1.50	144.00
Packaging Unit Single	1	0.05	8.00	12.00	1.30	124.80
Net single without Packaging	1	0.02	21.50	4.50	1.10	0.00

More images:



Safety notes

- Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.
- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation de courant sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le
- cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com