

# DIGITUS Соединительный кабель USB 3.1 Type-C™ - SATA 3 для жестких дисков SSD/HDD 2,5"

DA-70327  
EAN 4016032390565



## SATA Adapter Cable USB Type-C to SATA III, chipset: NS1068X, 5Gbps

Соединительный кабель Digitus USB 3.1 Type-C™ - SATA 3 обеспечивает быстрый и простой доступ к жестким дискам SSD/HDD 2,5" SATA III через разъем USB 3.1 Type-C™ Вашего ПК/ноутбука. Наличие интерфейса USB 3.1 (поколение 1) обеспечивает чрезвычайно высокую скорость передачи данных до 6 Гбит/с. Этот интерфейс обеспечивает также поддержку UASP для более высокой мощности. Не требуется дополнительный сетевой блок питания, электропитание осуществляется через порт USB.

### Быстрый и простой доступ к 2,5" SATA III SSD/HDD через разъем USB 3.1 Type-C™ Вашего ПК/ноутбука


- Быстрый и простой доступ к 2,5" SATA III SSD/HDD через разъем USB 3.1 Type-C™ Вашего ПК/ноутбука
- Коннектор 1: USB 3.1 Type-C™
- Коннектор 2: SATA (22-х контактный)
- Поддерживает жесткие диски SSD/HDD 2,5" SATA I-III
- USB 3.1 (поколение 1) – скорость передачи данных макс. до 5 Гбит/с

- Поддерживает UASP (USB подключенный к протоколу интерфейса малых компьютерных систем SCSI)
- SATA III - скорость передачи данных макс. до 6 Гбит/с
- Поддерживаемый объем: до 5 ТБ
- Чипсет: NS1068X
- Поддерживает функции «горячего» подключения, а также Plug&Play
- Электропитание через порт USB
- Поддерживает: Win 10 (64 бита), 10, 8.1 (64 бита), 8.1, 8 (64 бита), 8, 7 (64 бита), 7, Mac OS 10.11 или выше, Linux Kernel 3.19 или выше, Google Chrome OS
- Длина кабеля: 35 см
- Вес: 20 г
- Цвет: черный
- USB-C Products: yes

### Package contents

- Соединительный кабель USB 3.1 Type-C™ - SATA 3 для жестких дисков SSD/HDD 2,5"
- Руководство по эксплуатации

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	10.90	38.10	30.20	31.10	35,784.30
Packaging Unit Inside	1	0.05	8.00	12.00	1.50	144.00
Packaging Unit Single	1	0.05	8.00	12.00	1.30	124.80
Net single without Packaging	1	0.02	21.50	4.50	1.10	0.00

**More images:****Safety notes**

- Overloading can lead to overheating and damage to the appliance or the connected peripherals.
- If necessary, use an external power supply to ensure stable performance.
- If devices such as external hard disks or printers that require a high power consumption are connected, the device should be used with an external power supply. Otherwise, the device could be overloaded or functional problems could occur.
- Do not expose the device to rain, moisture, vapors or liquids.
- Do not insert any objects into the device.
- Do not attempt to repair the unit or open the housing without authorization. You risk an electric shock!
- Ensure adequate ventilation to prevent damage due to overheating.
- Dust, moisture, vapors and strong cleaning agents or solvents can cause damage to the device.
- Disconnect the appliance from the power supply and the connected devices before cleaning.
- Clean the device with a dust-free cloth.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)