

DIGITUS USB 3.1 Type-C™ - SATA 3-adapterkabel för 2,5" SSD:er/HDD:er

DA-70327
EAN 4016032390565



SATA-adapterkabel USB Type-C till SATA III, chipset: NS1068X, 5 Gbps

Digitus USB 3.1 Type-C™ - SATA 3 adapterkabel ger snabb och enkel åtkomst till dina 2,5" SATA III SSDs/HDDs via USB 3.1 Type-C™-porten på din PC/notebook. Tack vare USB 3.1 (Gen 1)-gränssnittet garanteras extremt snabba dataöverföringshastigheter på upp till 6 Gbit/s. Detta ger också UASP-stöd för förbättrad prestanda. Ingen extra strömförsörjningsenhet krävs, utan strömförsörjningen sker via USB-porten.

Snabb och enkel åtkomst till dina 2,5" SATA III SSD-enheter/HDD-enheter via USB 3.1 Type-C™-porten på din PC/notebook

- Snabb och enkel åtkomst till dina 2,5" SATA III SSD-enheter/HDD-enheter via USB 3.1 Type-C™-porten på din PC/notebook
- Anslutning 1: USB 3.1 typ C™.
- Kontaktdon 2: SATA (22 stift)
- Stödjer 2,5" SATA I-III SSD-enheter/HDD-enheter

- USB 3.1 (Gen 1) - dataöverföringshastighet med upp till max. 5 Gbit/s
- Stödjer UASP (USB Attached SCSI Protocol)
- SATA III - dataöverföringshastighet med upp till max. 6 Gbit/s
- Stödd kapacitet: upp till 5 TB
- Chipset: NS1068X
- Stödjer hotplugging och är Plug&Play-kompatibel
- Strömförsörjning via USB-porten
- Stöd för: Win 10 (64 bit), 10, 8.1 (64 bit), 8.1, 8 (64 bit), 8, 7 (64 bit), 7, Mac OS 10.11 eller högre, Linux Kernel 3.19 eller högre, Google Chrome OS
- Kabellängd: 35 cm
- Vikt: 20 g
- Färg: Svart

Attributes

- USB-C-produkter: yes

Package contents

- USB 3.1 Type-C™ - SATA 3-adapterkabel för 2,5" SSD:er/HDD:er
- Bruksanvisning

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	10.90	38.10	30.20	31.10	35,784.30
Packaging Unit Inside	1	0.05	8.00	12.00	1.50	144.00
Packaging Unit Single	1	0.05	8.00	12.00	1.30	124.80
Net single without Packaging	1	0.02	21.50	4.50	1.10	0.00

More images:**Safety notes**

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com