DIGITUS spina RJ45 schermata per installazione su campo vuoto

DN-93631
EAN 4016032392231

Connettore di terminazione Cat.6A, STP, cappuccio parapolvere, antipiega

La spina CAT 6A DIGITUS® per l'installazione sul campo è una spina RJ45 moderna e di alta qualità che si caratterizza non solo per la grande facilità di utilizzo ma anche perché ogni volta che si usa è affidabile e veloce. L'installazione rapida in soli 60 secondi senza attrezzi particolari, così come la grande flessibilità, lo rende la scelta perfetta in tutte le sedi. Si adatta a tutte le reti da Voice a Ethernet a 10 Gigabit. Grazie all'installazione rapida e a un risparmio dei costi di installazione, di riparazione e di manutenzione, con questa innovativa spina RJ45 la soddisfazione dei clienti è garantita. Perché complicarsi la vita quando tutto può essere semplice? Provate voi stessi!

- Cappuccio di protezione preassemblato
- Alloggiamento robusto in zinco pressofuso
- Contatto a 360° dello schermo del cavo per una migliore protezione EMV
- Assemblabile in 60 secondi e senza attrezzi particolari
- Ottimizzato per l'utilizzo sul campo, anche in condizioni difficili
- Trasmissione sicura anche in presenza di disturbi esterni
- Ideale per la riparazione e l'espansione delle reti
- Sezione dei conduttori AWG 27/7-22/7, AWG 24/1-22/1
- Diametro dell'anima: 0,85 - 1,6 mm
- Diametro esterno del cavo: 5,0-9,0 mm
- Dimensioni (L x A x P): 12,5 x 13,0 x 45,0 mm
- Peso: 78 g
- --Caratteristiche termiche e climatiche:
- Temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C
- --Caratteristiche elettriche:
- Carico di corrente a 50 °C: 1 A
- PoE+ secondo IEEE 802.3at: Adatto per Power over Ethernet+
- --Norme:
- Gigabit Ethernet ai sensi dell'IEEE 802.3
- 10 Gigabit Ethernet ai sensi dell'IEEE 802.3an: Adatto per Ethernet 10 Gigabit

Package contents

- 1 spina con cappuccio antipolvere
- 1 manicotto antipiega con serracavo
- 1 gestore del cavo con informazioni sul cablaggio
- 1x fascette
- 1x Istruzioni per l'installazione

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	11.88	30.00	55.00	27.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	50	1.19	14.00	25.50	10.50	3,748.50
Packaging Unit Single	1	0.02	8.00	10.00	1.50	120.00
Net single without Packaging	1	0.02	1.40	4.50	1.30	0.00

More images:







Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com