

# DIGITUS SFP+ 10 Gbps bidirectionele module, singlemode, TX1330/RX1270, 10 km

DN-81205  
EAN 4016032424314



### 10G SFP+ module, singlemode, BiDi, DDM LC Simplex-aansluiting, Tx1330/Rx1270, tot 10 km

De DIGITUS® Mini GBIC (SFP) zendontvanger module biedt de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid. Of het nu gaat van switch naar switch, van converter naar switch, van converter naar converter of van andere, uitgebreide toepassingen: De grote verscheidenheid aan DIGITUS®-modules stelt u in staat om flexibel gebruik te maken van de glasvezeltechnologie. Dankzij de conformiteit met de MSA-norm (Multi Source Agreement) is een compatibiliteit met externe fabrikanten gegarandeerd.

#### De plug-and-play glasvezelaansluiting

- SFP+ (Small Form Factor Pluggable) module
- Compatibel met de volgende fabrikanten: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Aansluiting: 1x LC Simplex
- Bidirectionele WDM-module - slechts één vezel nodig
- Golflengte: TX 1330 /RX 1270, enkelvoudige modus
- 10 Gbps Maximale gegevenssnelheid
- Zendervermogen: minimaal -5 dBm, maximaal 0,5 dBm
- Ontvangstgevoeligheid: minimaal -13 dBm

- Voor een afstand tot 10 km
- Veilig snelsluitmechanisme
- Ondersteunt DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Hoge kwaliteit en maximale betrouwbaarheid
- Voldoet aan de IEEE802.3ae 10 Gigabit standaard
- Klasse 1 laserproduct volgens EN 60825-1
- Eenvoudige plug-and-play-installatie
- MSA (Multi Source Agreement) compatibel
- Warm inplugbaar
- 3,3V voeding
- Geschikt voor 09/125µm singlemode glasvezelkabel
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C ~ 70 °C
- Modus: Enkele modus
- Connector: LC
- Distance Unit: 10
- Golflengte: 1270/1330 nm
- DDM ondersteuning: yes
- Broadcasting Mode: Bidirectioneel
- Compatibiliteit met fabrikant: Cisco
- Ethernetsnelheid: 10 Gigabit
- Verbinding: SFP+

#### Package contents

- 10G SFP+ module

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	120	7.00	55.00	39.50	25.50	55,398.80
Packaging Unit Inside	1	0.06	11.70	9.30	3.20	348.19
Packaging Unit Single	1	0.06	11.70	9.30	3.20	348.19
Net single without Packaging	1	0.03	6.00	0.80	1.00	0.00

More images:

