

DIGITUS Station d'accueil universelle, USB Type C™

DA-70861

EAN 4016032424970



Station d'accueil universelle, USB-C, 11 ports 3x vidéo, 1x USB-C, 3x USB3.0, RJ45, 2x lecteur de cartes

La station d'accueil universelle entièrement fonctionnelle USB Type-C™ DIGITUS® vous offre tout ce qu'il faut pour créer un poste de travail entièrement équipé. Elle offre trois interfaces vidéo (HDMI, Mini DP, VGA) permettant d'utiliser simultanément deux écrans. La meilleure définition possible prise en charge : UHD brillant (4K2K/30 Hz). Elle offre également trois ports USB 3.0, dont l'un de 5 V/1,5 A est de surcroît doté d'une fonction de chargement pour les appareils mobiles. Les interfaces USB sont agrémentées d'un port USB-C™ doté de la fonctionnalité Power Delivery (PD 2.0). De plus, deux lecteurs de cartes sont installés (MicroSD, SDHC, SDXC/MMC). Votre ordinateur portable se connecte par câble au réseau via la connexion Ethernet Gigabit. L'ensemble est complété par un port audio stéréo. Ajoutez 11 ports supplémentaires à votre ordinateur par le biais d'un seul port USB-C™ - grâce à la station d'accueil universelle multifonctionnelle USB Type-C™.

Transformez votre ordinateur portable en un système de bureau entièrement fonctionnel - élargissez votre ordinateur portable de 11 ports supplémentaires par le biais d'un seul port USB-C

- Supporte la résolution Ultra HD (30 Hz), 4096 x 2160p (HDMI, MiniDP)
- Fonction double écran - connexion de deux écrans en même temps (HDMI+MiniDP / VGA+MiniDP)
- 1 x HDMI (résolution UHD, 4K/30 Hz)
- 1 x Mini DisplayPort (résolution UHD, 4K2K, 30 Hz)
- 1 x VGA (Full HD)
- 1 x port USB-C™ avec fonction Power Delivery (PD 2.0) pour une charge rapide de l'ordinateur portable (60 W, 20 V / 3 A)
- 3 x USB 3.0 (SuperSpeed, 5 Gbps max.), un port avec fonction de charge pour appareils mobiles (5 V/1,5 A)
- 1 x port audio stéréo - connexion d'un casque ou d'un microphone
- 1 x port Gigabit Ethernet - connexion de votre ordinateur portable au réseau par câble

- 2 x lecteurs de cartes (MicroSD / SDHC, SDXC, MMC)
- Version USB-C™ : USB 3.1 (Gen 1)
- Boîtier en aluminium noble et de haute qualité
- Longueur du câble : 10 cm
- Couleur : argent
- Dimensions : L 7,5 x l 13,5 x l 1,7 cm
- poids : 250 g
- Tous les ports USB-C™ ne prennent pas en charge toutes les fonctions de la norme USB Type-C™. Assure-toi que le port USB-C™ de ton ordinateur portable supporte le DisplayPort Alternate Mode (modes DP-Alt) ainsi que l'USB Power Delivery (PD).
- La capacité de sortie vidéo dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable et de l'écran connecté. Certaines cartes graphiques ont une prise en charge limitée de la MST, tandis que certains écrans limitent également la résolution disponible.
- Le bloc d'alimentation utilisé doit fournir au moins 60 watts pour alimenter en électricité un ordinateur portable connecté ainsi que la station d'accueil via le port USB-C™.
- Boîtier: Aluminium
- Connecteur LAN (RJ45): Oui
- Résolution max. HDTV: 4096 x 2160 Pixel, 30 Hz
- USB-C Power Delivery: 60 W
- Lecteur de carte: Oui
- Nombre de DisplayPort: 2
- Nombre de ports audio: 1
- Nombre de ports réseau: 1
- Nombre de ports USB A: 3
- Nombre de ports USB-C: 1
- Nombre de ports vidéo: 3
- Ports vidéo: HDMI, Mini DisplayPort, VGA
- Produits USB-C: Oui

Package contents

- Station d'accueil universelle, USB Type C™
- Notice d'utilisation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	30	9.80	53.50	33.50	16.50	29,572.10
Packaging Unit Inside	1	0.33	17.00	14.00	2.50	595.00
Packaging Unit Single	1	0.33	17.00	14.00	2.50	595.00
Net single without Packaging	1	0.25	13.70	7.50	1.70	0.00

More images:

