

DIGITUS CAT 5e U-UTP gevlochten paar installatiekabel

DK-1511-P-1-1
EAN 4016032425892



CAT 5e U-UTP ruwe patchkabel 100 m, doos, AWG 26/7, PVC, Sx, grijs

Voor opbouw van kabelverbindingen van de klasse D, 100 MHz.

Zeer goede prestaties en uitstekende kwaliteit van de aansluitingen van uw netwerk.

- Isolatie: HD-PE
- Dikte buitenmantel: 0,55 mm nominaal
- Buitendiameter: 4,6 mm nominaal
- Trekontlasting: 150 N max.
- Dynamische buigradius: 8x AD mm min.
- Statische buigradius: 4x AD mm min.
- Temperatuurbereik transport en opslag: -10 °C tot +75 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik: -10 °C tot +60 °C
- Temperatuurbereik installatie: 0 °C tot +50 °C
- Lusweerstand: $\leq 280 \Omega$ km
- Onbalans weerstand: $\leq 2\%$
- Isolatiweerstand: $\geq 2000M\Omega/km$ @500V
- Capaciteit: nom. 48 nF/km @ 800 Hz
- Capacitieve onbalans (paar-aarde): ≤ 1500 nF/km
- Impedantie: $100 \pm 15 \Omega$ @ 10-100 MHz
- NVP: 67%

- Looptijdvertraging: nom. ≤ 555 ns/100 m
- Signaalwegverschil: nom. ≤ 50 ns/ 100 m
- Testspanning (DC 1 min) kern/kern: 1000V
- Verzwakking van de koppeling: ≥ 40 dB
- Capaciteit: 40 pF/m nominaal bij 800 Hz
- Onbalans capaciteit (paar-aarde): 1,5 pF/m max. @ 1 KHz
- Isolatiweerstand: 2 GOhm x km min.
- Lusweerstand: 147 Ohm/Km max. (2% max. onbalans in weerstand)
- Bedrijfsspanning: 72 Vdc max.
- Toevoegingsverlies: 40 dB
- Fasevertraging: 450 nS/100 m max.
- Tijdvertraging: 20 nS/100 m max.
- Assortiment: Getwist paar patchkabels
- Categorie: CAT 5e
- Afscherming: U-UTP, niet afgeschermd
- Lengte: 100 m
- Kleur: grijs
- Mantel: PVC
- Slanke versie: no
- Structuur: 4 x 2 AWG 26/7, getwist paar

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	4	9.90	38.00	25.00	25.00	23,750.00
Packaging Unit Inside	1	2.48	23.00	23.00	9.00	4,761.00
Packaging Unit Single	1	2.48	23.00	23.00	9.00	4,761.00
Net single without Packaging	1	2.20	10,000.00	4.60	4.60	0.00