

# DIGITUS CAT 5e U-UTP gevlochten paar installatiekabel

DK-1511-P-305-1  
EAN 4016032425908



## CAT 5e U-UTP ruwe patchkabel 305 m, doos, AWG 26/7, PVC, sx, grijs

Voor opbouw van kabelverbindingen van de klasse D, 100 MHz.

### Zeer goede prestaties en uitstekende kwaliteit van de aansluitingen van uw netwerk.

- Isolatie: HD-PE
- Dikte buitenmantel: 0,55 mm nominaal
- Buitendiameter: 4,6 mm nominaal
- Trekontlasting: 150 N max.
- Dynamische buigradius: 8x AD mm min.
- Statische buigradius: 4x AD mm min.
- Temperatuurbereik transport en opslag: -10 °C tot +75 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik: -10 °C tot +60 °C
- Temperatuurbereik installatie: 0 °C tot +50 °C
- Lusweerstand:  $\leq 280 \Omega$  km
- Onbalans weerstand:  $\leq 2\%$
- Isolatiweerstand:  $\geq 2000M\Omega/km$  @500V
- Capaciteit: nom. 48 nF/km @ 800 Hz
- Capacitieve onbalans (paar-aarde):  $\leq 1500$  nF/km
- Impedantie:  $100 \pm 15 \Omega$  @ 10-100 MHz
- NVP: 67%

- Looptijdvertraging: nom.  $\leq 555$  ns/100 m
- Testspanning (DC 1 min) kern/kern: 1000V
- Verzwakking van de koppeling:  $\geq 40$  dB
- Gemiddelde impedantie:  $100 \pm 10 \Omega$  bij 10-100 MHz
- Capaciteit: 40 pF/m nominaal bij 800 Hz
- Onbalans capaciteit (paar-aarde): 1,5 pF/m max. @ 1 KHz
- Isolatiweerstand: 2 G $\Omega$  x km min.
- Lusweerstand: 147  $\Omega$ /Km max. (2% max. onbalans in weerstand)
- Bedrijfsspanning: 72 Vdc max.
- Toevoegingsverlies: 40 dB
- Fasevertraging: 450 nS/100 m max.
- Tijdvertraging: 20 nS/100 m max.
- Assortiment: Getwist paar patchkabels
- Categorie: CAT 5e
- Afscherming: U-UTP, niet afgeschermd
- Lengte: 305 m
- Kleur: grijs
- Mantel: PVC
- Slanke versie: no
- Structuur: 4 x 2 AWG 26/7, getwist paar

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	2	15.30	38.50	35.00	35.00	47,162.50
Packaging Unit Inside	1	7.65	33.00	33.00	18.00	19,602.00
Packaging Unit Single	1	7.65	33.00	33.00	18.00	19,602.00
Net single without Packaging	1	6.40	30,500.00	4.60	4.60	0.00