

# DIGITUS Câble d'installation à paire torsadée CAT 6A U-FTP

DK-1623-A-P-305  
EAN 4016032426004



## CAT 6A U-FTP câble patch brut Longueur 305 m, Box, AWG 27/7, LSZH, Sx, Gris

Adapté pour les installations de lignes de câbles de classe D, 100 MHz.

### Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.

- Isolation : HD-PE
- Conducteur de base: multi-brin AWG 26/7
- Isolation : PE
- Décharge de traction : 150 N max.
- Rayon de courbure statique : 4x AD mm min.
- Rayon de courbure dynamique : 8x AD mm min.
- Blindage général : aucun
- Plage de température de fonctionnement : -10 °C jusqu'à +60 °C
- Plage de température en fonctionnement : 0 °C à +50 °C
- Couleur : Gris (RAL 7035)
- Propriétés mécaniques :
- Résistance à la traction : 150 N max.
- Rayon de courbure dynamique : 8x AD mm min.
- Rayon de courbure statique : 4x AD mm min.
- Plage de température de transport et de stockage : -20 °C à +75 °C

- Plage de température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C
- Plage de température en fonctionnement : 0 °C à +50 °C
- Diamètre extérieur : 5,0 mm, nominal
- Propriétés électriques :
- Impédance moyenne : 100 ± 10 ohm à 10-100 MHz
- Capacité : 40 pF/m nominal @ 800 Hz
- Déséquilibre de capacités (paire-terre) : 1,5 pF/m max. @ 1 KHz
- Résistance d'isolation : 2 Gohm x km min.
- Résistance ohmique : 147 ohm/Km max. (2 % max. de tolérance)
- Tension de fonctionnement : 72 Vdc max.
- Perte d'insertion : 40 dB
- Retard de phase : 450 nS/100 m max.
- Délai de propagation : 20 nS/100 m max.
- Assortiment: Jarretière (paires torsadées)
- Catégorie: Cat. 6a
- Blindage: U-FTP, blindage par feuillard
- Longueur: 305 m
- Couleur: gris
- Gaine: LSOH
- Structure: 4x 2 AWG 27/7, paires torsadées
- Version Slim: Non

| Logistics                    |              |             |            |            |             |                 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton        | 2            | 18.50       | 42.50      | 45.00      | 45.00       | 86,062.50       |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 9.25        | 39.00      | 39.00      | 20.00       | 30,420.00       |
| Packaging Unit Single        | 1            | 9.25        | 39.00      | 39.00      | 20.00       | 30,420.00       |
| Net single without Packaging | 1            | 8.00        | 30,500.00  | 5.80       | 5.80        | 0.00            |