

DIGITUS CAT 6A U-FTP çift bükümlü kurulum kablosu

DK-1623-A-P-305
EAN 4016032426004



CAT 6A U-FTP ham bağlantı kablosu Uzunluk 305 m, kutu, AWG 27/7, LSZH, Sx, gri

D sınıfı kablo hatlarının kurulumları için uygundur, 100MHz.

Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- İzolasyon: HD-PE
- Dış kılıf kalınlığı: 0,55 mm nominal
- Dış çap: 5,8 mm nominal
- Gerilim azaltma: 150 N maks.
- Statik bükülme yarıçapı: 4x AD mm min.
- Dinamik bükülme yarıçapı: 8x AD mm min.
- Taşıma ve depolama sıcaklık aralığı: -10 °C ila +75 °C
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -10 °C ila +60 °C
- Kurulum sıcaklık aralığı: 0 °C ila +50 °C
- Döngü direnci: $\leq 280 \Omega$ km
- Direnç dengesizliği: $\leq \%2$
- İzolasyon direnci: $\geq 2000\Omega/\text{km}$ @500V
- Kapasitans: nom. 48 nF/km @ 800 Hz
- Kapasitans dengesizliği (çift-toprak): ≤ 1500 nF/km
- Empedans: $100 \pm 15 \Omega$ @ 10-100 MHz
- NVP: %67
- Çalışma süresi gecikmesi: nom. ≤ 555 ns/100 m

- Sinyal hareket farkı: nom. ≤ 50 ns/ 100 m
- Test gerilimi (DC 1 dakika) çekirdek/çekirdek: 1000V
- Kuplaj zayıflaması: ≥ 40 dB
- Kapasitans: 40 pF/m nominal @ 800 Hz
- Kapasitans dengesizliği (çift-toprak): 1,5 pF/m maks. @ 1 KHz
- İzolasyon direnci: 2 GOhm x km min.
- Döngü direnci: 147 Ohm/Km maks. (%2 maks. direnç dengesizliği)
- Çalışma gerilimi: 72 Vdc maks.
- Ekleme kaybı: 40 dB
- Faz gecikmesi: 450 nS/100 m maks.
- Zaman gecikmesi: 20 nS/100 m maks.

Attributes

- Çeşitler: Bükümlü Çift Bağlantı Kabloları
- Kategori: CAT 6A
- Koruma: U-FTP, metal folyolu çiftler
- Uzunluk: 305 m
- Renk: gri
- İnce Versiyon: no
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 27/7, bükümlü çift
- Flat Version: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	2	18.50	42.50	45.00	45.00	86,062.50
Packaging Unit Inside	1	9.25	39.00	39.00	20.00	30,420.00
Packaging Unit Single	1	9.25	39.00	39.00	20.00	30,420.00
Net single without Packaging	1	8.00	30,500.00	5.80	5.80	0.00

Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta

elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com