

# DIGITUS USB-C 3.1 Gen2 aansluitkabel, USB-C naar USB-C

AK-300139-010-S  
EAN 4016032426011



### USB Type-C connection cable, type C to C M/M, 1.0m, Gen2, 5A, 10GB, 3.1 Version, CE, bl

Voor aansluiting van externe USB-apparaten (met C-bus, bijvoorbeeld PC, tablet of smartphone) op de USB-host (bijvoorbeeld PC, notebook). Overdrachtssnelheid tot 10 Gbit/s (Superspeed+).

#### Een kabel voor data-uitwisseling, laden en video/audio-plezier.

- USB 3.1-overdrachtssnelheid tot 10 Gbps, Superspeed+
- Ondersteunt een voeding tot 20 V/5 A, 100 W
- Ondersteunt de specificatie USB PD (Power delivery).
- Video-/Audio-ondersteuning tot 4K (4096x2304, 30Hz)
- Ondersteunt DisplayPort video/audio-signalen
- De mogelijke resolutie is afhankelijk van het bronapparaat
- Apparaatondersteuning bij DP 1.2: enkel kanaal 5,4 Gbps, maximale resolutie: 4K@60Hz

- Apparaatondersteuning bij DP1.4: enkel kanaal, 8,1 Gbps, resolutie: 8K@60Hz

#### Attributes

- Adermateriaal: CU
- AWG: 30
- Connector 1: USB C, stekker
- Connector 2: USB C, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Geleerde connector: zwart
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- Lengte: 1 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- USB-C producten: yes

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	200	11.80	44.00	33.00	22.00	31,944.00
Packaging Unit Inside	10	0.59	40.00	35.00	7.60	10,640.00
Packaging Unit Single	1	0.06	25.00	13.50	1.30	438.75
Net single without Packaging	1	0.05	10.00	10.00	1.30	0.00

#### More images:



**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)