


DIGITUS düz renkli LC/APC simpleks OS2 pigtailler

DK-29332-02/APC
EAN 4016032428848



FO pigtail set, 12 pcs., LC (APC), SM OS2 09/125 æ loose buffer, color code DIN IEC 304, 2 m

DIGITUS® fiber optik pigtailler LC Simplex, SC Simplex ve ST Simplex versiyonları olarak mevcuttur ve OS2, OM2, OM3 ve OM4 sınıfları ile ağınız için olağanüstü performans ve bağlantı kalitesi sunar. Konektör IEC 61754-4 2002 standardına uygundur ve zirkonya seramik yüksük ile donatılmıştır. Renkli fiber setleri IEC 304'e göre renk kodludur (beyaz, mor, turkuaz, siyah, kırmızı, pembe, turuncu, gri, yeşil, sarı, kahverengi, mavi).

Ağınız için geleceğe yönelik standartlar ve üst düzey kalite.

- Simplex OS2 09/125 µ 2 m
- IEC 61754-4 2002 standardına göre konektörler
- Çalışma sıcaklığı: -25 °C ... +80 °C
- Taşıma ve depolama sıcaklık aralığı: -20 °C ... +65 °C

- Ekleme kaybı MM PC: maks. 0,4 dB
- Geri dönüş kaybı MM PC: > 25 dB
- Zirkonya seramik yüksük
- İkincil kaplama boyutları: Ø 0,9 ± 0,1 mm
- Birincil kaplama: akrilatlar; Ø 250 ± 15 µm
- IEC 304'e göre renklendirilmiş elyaf setleri: Beyaz, mor, turkuaz, siyah, kırmızı, pembe, turuncu, gri, yeşil, sarı, kahverengi, mavi
- Ambalaj ünitesi olarak 12 adet
- Gevşek tampon
- Fiber çapı: 9/125 µ
- Fiber sınıfı: OS2
- Kapak: tek renkli
- Konektör 1: LC (APC)
- Mod: Tek modlu
- Uzunluk: 2 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	160	10.40	19.00	19.00	12.00	4,332.00
Packaging Unit Inside	1	0.07	17.00	19.00	0.10	32.30
Packaging Unit Single	1	0.07	17.00	19.00	0.10	32.30
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

