

DIGITUS Extensor HDMI KVM mediante IP, Set

DS-55202
EAN 4016032429432



Extensor KVM HDMI, 120 m, Full HD, 1080p mediante cable de red (Cat 5, 5E, 6),

El set extensor HDMI KVM Digitus consta de una unidad de transmisión (ubicación local) y una unidad de recepción (ubicación remota). La señal HDMI se pueden extender mediante un cable de red (CAT 6, 5e, 5) a una distancia máxima de 120 m. Del mismo modo, la señal HDMI se puede extender a una distancia ilimitada a través de la infraestructura de red existente (a través de conexión IP). La mayor resolución de vídeo compatible es de 1080p/60 Hz. También permite acceder cómodamente a un ordenador (ratón y teclado) mediante los puertos USB de la unidad receptora. Es ideal para aplicaciones industriales, comerciales y públicas.

Extiende la señal HDMI hasta 120 m y ofrece la opción de controlar el teclado y el ratón a través de USB en la unidad receptora

- Extiende la longitud máxima para el cable HDMI hasta un máximo de 120 m a través de un cable de red simple
- Extensión de la señal (distancia ilimitada) mediante la infraestructura de la red local existente (a través de la conexión IP)
- Máxima resolución de vídeo soportada: 1080p / 60 Hz
- Compatible con la función KVM - permite controlar el ratón y el teclado cómodamente mediante USB en la unidad receptora
- Soporta estándar LAN 802.3 Ethernet 10/100/100 Mbps
- Led indicador de actividad para función, teclado y ratón
- Longitudes de transmisión: 120 m (CAT6), 100 m (CAT5e), 80 m (CAT5)
- Ancho de banda de vídeo: < 70 Mbps

- Latencia de vídeo: 70 ms
- Soporte de audio PCM (44,1 kHz, 48 kHz)
- Soporta teclado y ratón USB
- Es compatible con los cables de red UTP/STP CAT 5/5e/6/7 de conformidad con la norma IEEE-568B
- Plug & Play, no requiere software adicional - el CD de controladores solo es necesario si no hay función de ratón y teclado
- Consumo eléctrico: < 3,5 W (TX o RX)
- Rango de temperatura de funcionamiento: 0 - 60° C
- Temperatura ambiente: -20 - 70° C
- Carcasa de aluminio de primera calidad
- Medidas: La. 11,0 x an. 9,0 x al. 2,6 cm
- Color: negro
- Estándar HDTV: Full HD
- Resolución máx. HDTV: 1920 x 1080 píxeles, 60 Hz
- Categoría: CAT 5e
- Distancia: 80 m
- KVM: sí
- PoE (Power over Ethernet): no
- Puertos de conexión de vídeo: HDMI
- Tecnología de transmisión: IP

Package contents

- 1 unidad de transmisión de extensión HDMI
- 1 unidad de receptor de extensión HDMI
- 2 fuentes de alimentación: CC 5V/1A
- 1 instrucciones de uso
- 1 CD (Software de controlador USB)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	7.40	36.70	25.50	42.00	39,305.70
Packaging Unit Inside	1	0.74	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Packaging Unit Single	1	0.74	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Net single without Packaging	1	0.30	11.00	9.00	2.60	0.00

More images:

