

# DIGITUS HDMI KVM-uitbreiding via IP; set

**DS-55202**  
**EAN 4016032429432**



**HDMI KVM-verlener, 120 m, Full HD, 1080p via netwerkkabel (Cat 5, 5E, 6),**

De Digitus HDMI KVM-uitbreidingsset bestaat zowel uit een zendeenheid (lokale plaatsing) als een ontvangsteenheid (verwijderde plaatsing). Het HDMI-signaal kan over een netwerkkabel (CAT 6, 5e, 5) tot een afstand van maximaal 120 m worden verlengd. Het HDMI-signaal kan ook over de beschikbare netwerkinfrastructuur (over IP-verbinding) over een onbegrensde afstand worden verlengd. De hoogste ondersteunde videoresolutie is 1080p/60 Hz. Deze maakt ook over de USB-poorten op de ontvangsteenheid gemakkelijke toegang tot een computer mogelijk (muis en toetsenbord). Deze is perfect geschikt voor zowel industriële, bedrijfs- als openbare toepassingen.

**Verlengt het HDMI-signaal tot maximaal 120 m en biedt de mogelijkheid van bediening van toetsenbord en muis over USB op de ontvangsteenheid**

- Verlengt de maximale lengte voor HDMI-kabel tot maximaal 120 m over een eenvoudige netwerkkabel
- Verlenging van het signaal (onbegrensde afstand) over de bestaande lokale netwerkinfrastructuur (over IP-verbinding)
- Hoogste ondersteunde videoresolutie: 1080p/60 Hz
- Ondersteunt KVM-functie: gemakkelijk gebruik van muis en toetsenbord over USB op de ontvangsteenheid
- Ondersteunt LAN-standaard 802.3 Ethernet 10/100/100 Mbps
- Led-activiteitsindicator voor functie, toetsenbord en muis
- Afstanden voor overdracht: 120 m (CAT6), 100 m (CAT5e), 80 m (CAT5)

- Video-bandbreedte: < 70 Mbps
- Videolentie: 70 ms
- Audio-ondersteuning PCM (44,1 kHz, 48 kHz)
- Ondersteuning voor USB-toetsenbord en muis
- Ondersteunt UTP/STP CAT 5/5e/6/7 netwerkkabels volgens de norm IEEE-568B
- Plug & Play, geen bijkomende software benodigd - driver-cd alleen noodzakelijk ingeval geen muis- en toetsenbordfunctie
- Stroomverbruik: < 3,5 W (TX of RX)
- Bedrijfstemperatuur: 0 ~ 60°C
- Omgevingstemperatuur: -20 ~ 70 °C
- Hoogwaardige aluminium behuizing
- Afmetingen: l 11,0 x b 9,0 x h 2,6 cm
- Kleur: zwart
- HDTV resolutie max.: 1920 x 1080 pixels, 60 Hz
- HDTV standaard: Full HD
- Categorie: CAT 5e
- Afstand: 80 m
- KVM: yes
- PoE (Power over Ethernet): no
- Transmissietechnologie: IP
- Video aansluitpoorten: HDMI

**Package contents**

- 1x zendeenheid voor HDMI-uitbreiding
- 1x ontvangsteenheid voor HDMI-uitbreiding
- 2 lichtnetadapters: 5V/1A Gelijkspanning
- 1x gebruiksaanwijzing
- 1 cd (USB-driversoftware)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	7.40	36.70	25.50	42.00	39,305.70
Packaging Unit Inside	1	0.74	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Packaging Unit Single	1	0.74	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Net single without Packaging	1	0.30	11.00	9.00	2.60	0.00

More images:

