

# DIGITUS HDMI KVM IP Förlängare Set

**DS-55202**  
**EAN 4016032429432**



## HDMI KVM-förlängare, 120 m, Full HD, 1080p via nätverkskabel (Cat 5, 5E, 6),

Digitus HDMI KVM Extender Set består av en sändarenhet (lokal plats) och en mottagarenhet (avlägsen plats). HDMI-signalen kan förlängas till ett maximalt avstånd på 120 meter via en nätverkskabel (CAT 6, 5e, 5). HDMI-signalen kan också förlängas till ett obegränsat avstånd via den befintliga nätverksinfrastrukturen (via IP-anslutning). Den högsta videoupplösningen som stöds är 1080p / 60 Hz. Den ger också bekväm åtkomst till en dator (mus och tangentbord) via USB-portarna på mottagarenheten. Den är perfekt för industriella, kommersiella och offentliga tillämpningar.

## Förlänger HDMI-signalen upp till 120 m och ger möjlighet att styra tangentbord och mus via USB på mottagarenheten

- Förlänger den maximala längden för HDMI-kablar till upp till 120 m via en enkel nätverkskabel
- Förlängning av signalen (obegränsat avstånd) via den befintliga lokala nätverksinfrastrukturen (via IP-anslutning)
- Högsta videoupplösning som stöds: 1080p / 60 Hz
- Stödjer KVM-funktion - bekväm styrning av mus och tangentbord via USB på mottagarenheten
- Stödjer LAN-standard 802.3 Ethernet 10/100/100 Mbps
- LED-aktivitetsindikator för funktion, tangentbord och mus
- Överföringslängder: 120 m (CAT6), 100 m (CAT5e), 80 m (CAT5)
- Videobandbredd: < 70 Mbps
- Videolatens: 70 ms
- Ljudstöd PCM (44,1KHz, 48KHz)


- Stöd för USB-tangentbord och mus
- Stödjer UTP/STP CAT 5/5e/6/7-nätverkskablar i enlighet med IEEE-568B-standarden
- Plug & Play, ingen ytterligare programvara krävs - drivrutins-CD kan endast behövas om det inte finns någon mus- och tangentbordsfunktion
- Strömförbrukning: < 3,5 W (TX eller RX)
- Arbetstemperatur: 0 ~ 60° C
- Omgivande temperatur: -20 ~ 70° C
- Högkvalitativt aluminiumhölje
- Mått: L 11,0 x B 9,0 x H 2,6 cm: L 11,0 x B 9,0 x H 2,6 cm
- Färg: svart
- HDTV-standard: Full HD
- HDTV-upplösning max.: 1920 x 1080 pixlar, 60 Hz
- Kategori: CAT 5e
- Avstånd: 80 m
- KVM: yes
- Överföringsteknik: IP
- PoE (Power over Ethernet): no
- Videoanslutningsportar: HDMI

### Package contents

- 1x HDMI-förlängare sändarenhet
- 1x HDMI-förlängare mottagarenhet
- 2x strömförsörjningsenhet: DC 5V/1A
- 1x bruksanvisning
- 1x CD (drivrutinsprogram för USB)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	7.40	36.70	25.50	42.00	39,305.70
Packaging Unit Inside	1	0.74	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Packaging Unit Single	1	0.74	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Net single without Packaging	1	0.30	11.00	9.00	2.60	0.00

More images:



Safety notes

- Om enheten drivs av ett nättaggregat med stickpropp, kontrollera att nätadaptern är korrekt ansluten och uppfyller de angivna kraven (t.ex. spänning och strömstyrka).
- Använd endast certifierade CAT5e- eller CAT6-kablar för att säkerställa stabil signalöverföring.
- För särskilt långa kabelsträckor eller i störningskänsliga miljöer rekommenderar vi att du använder skärmade nätverkskablar.
- Se till att alla anslutningar är täta och säkra för att undvika lösa kontakter som kan påverka signalkvaliteten. Kontrollera att HDMI- och Ethernet-anslutningarna är korrekt anslutna.
- Se till att CAT-kabeln inte läggs i närheten av högspänningsledningar eller andra starka källor till elektromagnetisk störning för att undvika signalstörningar.
- Använd endast apparaten inom det angivna temperaturintervallet.
- Använd inte enheten utomhus eller i fuktiga eller våta miljöer
- Kontrollera regelbundet alla anslutningar och kablar med avseende på slitage eller skador. Kablar och anslutningar kan slitas ut, särskilt vid frekvent användning eller långa installationer, vilket kan leda till dålig signalkvalitet eller systemfel.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)