

# DIGITUS HDMI KVM IP üzerinden uzatıcı, Set

DS-55202

EAN 4016032429432



## HDMI KVM Genişletici, 120 m, Full HD, 1080p ağ kablosu (Cat 5, 5E, 6) aracılığıyla,

Digitus HDMI KVM uzatıcı seti bir verici ünite (yerel konum) ve bir alıcı ünitesinden (uzak konum) oluşur. HDMI sinyali maksimum 120 metreye kadar ağ kablosuyla (CAT 6, 5e, 5) uzatılabilir. HDMI sinyali ayrıca mevcut ağ altyapısıyla (IP bağlantısı üzerinden) sınırsız mesafeye uzatılabilir. En yüksek desteklenen video çözünürlüğü 1080p/60 Hz'dir. Ayrıca alıcı ünitesindeki USB portlarıyla bir bilgisayarda (fare ve klavye) erişimi kolaylaştırır. Endüstriyel, ticari ve kamusal uygulamalara mükemmel uyumludur.

## HDMI sinyalini 120 metreye kadar uzatır ve alıcı ünitesinde USB ile klavye ve fare kontrolünü mümkün kılar

- Basit bir ağ kablosuyla HDMI kablosunun maksimum uzunluğunu 120 metreye kadar uzatır
- Mevcut yerel ağ altyapısı üzerinden (IP bağlantısı üzerinden) sinyal (sınırsız mesafe) uzatma
- En yüksek desteklenen video çözünürlüğü: 1080p / 60 Hz
- KVM işlevini destekler - alıcı ünitedeki USB portu ile fare ve klavyenin rahat kontrolü
- LAN-standart 802.3 Ethernet 10/100/100 Mbps destekler
- Fonksiyon, klavye ve fare için LED etkinlik göstergesi
- Aktarım uzunlukları: 120 m (CAT6), 100 m (CAT5e), 80 m (CAT5)
- Video bant genişliği: < 70 Mbps
- Video gecikmesi: 70 ms
- Ses Desteği PCM (44,1KHz, 48KHz)

- USB klavye ve fare desteği
- IEEE-568B standardına göre UTP/STP CAT 5/5e/6/7 ağ kablolarını destekler
- Plug & Play, ek yazılım gerektirmez - fare ve klavye fonksiyonu olmadığı sürece sadece sürücü CD'si gerekir
- Güç tüketimi: < 3,5 W (TX veya RX)
- Çalışma sıcaklığı: 0 ~ 60° C
- Ortam sıcaklığı: -20 ~ 70° C
- Yüksek kaliteli alüminyum gövde
- Ölçüler: U 11,0 x G 9,0 x Y 2,6 cm
- Renk: siyah
- HDTV Çözünürlük maks.: 1920 x 1080 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Full HD
- Kategori: CAT 5e
- İletim teknolojisi: IP
- KVM: yes
- Mesafe: 80 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Video bağlantı noktaları: HDMI

## Package contents

- 1x HDMI Uzatıcı Verici Ünitesi
- 1x HDMI Uzatıcı Alıcı Ünitesi
- 2x Güç Kaynağı Ünitesi: DC 5V/1A
- 1x Kullanma Kılavuzu
- 1x CD (USB Sürücü Yazılımı)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	7.40	36.70	25.50	42.00	39,305.70
Packaging Unit Inside	1	0.74	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Packaging Unit Single	1	0.74	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Net single without Packaging	1	0.30	11.00	9.00	2.60	0.00

More images:

