

# DIGITUS Комплект устройств ретранслятора 4K HDMI, HD BaseT™, 4K/30 Гц, 70 м

DS-55500  
EAN 4016032429449



## 4K HDMI Extender Set, HDBaseT, UHD 4K\*2K@30Hz 70m over network cable (Cat 5E, 6, 7)

Усилитель Digitus 4K, HDBaseT™ обеспечивает усиление разрешения до 70 м с сохранением соответствия самым высоким требованиям – как для передачи графического изображения высокого разрешения, так и для абсолютно непрерывного воспроизведения видеосигнала. Обеспечивает передачу цифровых аудио- и видеосигналов на расстояние максимум до 70 м. Медиаконтент с 4K-разрешением можно передавать на расстояние до 40 м при использовании сетевого кабеля CAT 6. Усилитель состоит из передающего и приёмного модулей. Также в комплект поставки входят два двунаправленных ИК-модуля (передатчик, приемник), с помощью которых можно использовать дистанционное управление для подключенного источника входного сигнала.

### Позволяет увеличить максимальную длину для кабеля HDMI до 70 м при использовании лишь обычного сетевого кабеля между передающим и приемным модулем

- Позволяет увеличить максимальную длину для кабеля HDMI до 70 м при использовании лишь обычного сетевого кабеля между передающим и приемным модулем
- Увеличивает дальность сигнала передачи видеоконтента 4K до 40 м при помощи кабеля CAT 6
- Предлагает простое и быстрое распределение видеосигнала HDMI и позволяет вам разместить мониторы там, где необходимо
- Поддерживает 4K2K (30 Гц), разрешение 4096 x 2160 пикселей
- Использование технологии HDBaseT™
- Поддерживает сетевые кабели CAT 5e, CAT 6 и CAT 6A
- Поддержка технологии HDCP 2.2
- Встроенный двунаправленный ИК-интерфейс обеспечивает простоту управления источником входного сигнала с помощью дистанционного управления

- Разрешение: 4K (30 Гц), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Светодиодный индикатор состояния
- Поддерживает: 3D, HDTV
- Поддерживает протокол CEC
- Поддерживает протокол CEC
- Поддерживает сжатые аудиосигналы, такие как DTS Digital, Dolby Digital (включая DTS-HD и Dolby True HD)
- Поддерживает сжатые аудиосигналы, такие как DTS Digital, Dolby Digital (включая DTS-HD и Dolby True HD)
- Металлический корпус
- Металлический корпус
- Сетевой блок питания: 12 В/2 А пост. тока
- Размеры (1 модуль): Д 9,85 x Ш 6,65 x В 2,3 см
- Цвет: черный
- Цвет: черный
- HDTV Resolution max.: 4096 x 2160 Pixel, 30Hz
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Category: CAT 5e
- Distance: 40 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Video connection ports: HDMI

### Package contents

- 1 передающий модуль ретранслятора HDMI
- 1 приемный модуль ретранслятора HDMI
- 2 сетевой блок питания: 12 В/2 А пост. тока
- 1 ИК-модуль передачи
- 1 ИК-модуль приема
- 2 крепежных набора с шурупами
- 1 руководство по эксплуатации

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	17.92	42.50	31.00	41.50	54,676.20
Packaging Unit Inside	1	0.90	19.90	14.90	8.00	2,372.08
Packaging Unit Single	1	0.90	19.90	14.90	8.00	2,372.08
Net single without Packaging	1	0.03	9.90	6.70	2.30	0.00

More images:

