

# DIGITUS 4K HDMI Uzatici Set, HDBaseT™, 4K/30 Hz, 70 m

DS-55500

EAN 4016032429449



## 4K HDMI Genişletici Seti, HDBaseT, UHD 4K\*2K@30Hz Ağ kablosu ile 70 m (Cat 5E, 6, 7)

Digitus 4K uzatici set HDBaseT™, hem yüksek netlikte grafik ekranı hem de kesintisiz video oynatımına yönelik en yüksek beklentiler için 70 metreye kadar uzatma çözümü sunar. Dijital ve ses sinyallerinin aktarım mesafesini maksimum 70 metreye kadar uzatır. 4K içerik bir CAT 6 ağ kablosu kullanarak 40 metreye kadar aktarılabilir. Verici ve alıcı ünitesinden oluşur. İki adet çift yönlü infrared ünite (verici, alıcı) bağlı ayrıca beslenir, bu sayede bağlı giriş kaynağının uzaktan kumandası kullanılabilir.

## HDMI kabloların maksimum uzunluğunu 70 metreye kadar uzatır, bu sayede verici ve alıcı ünitesi arasında sadece basit bir ağ kablosu kullanılır

- HDMI kabloların maksimum uzunluğunu 70 metreye kadar uzatır, bu sayede verici ve alıcı ünitesi arasında sadece basit bir ağ kablosu kullanılır
- 4K video içeriklerini CAT 6 kabloyla 40 metreye kadar uzatır
- HDMI görüntü sinyallerinin kolay ve hızlı dağıtımını sağlar – Ekranlarınızı istediğiniz yere yerleştirin
- 4K2K (30 Hz), 4096 x 2160 piksel çözünürlüğü destekler
- HDBaseT™ teknolojisini kullanır.
- CAT 5e, CAT 6, CAT 6A ve CAT 7 ağ kablolarını destekler
- HDCP 2.2 desteği
- Bütünleşik çift yönlü kızılötesi arayüzü - Giriş kaynağı bir kumanda ile kolayca kontrol edilebilir
- Çözünürlükler: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- LED durum göstergesi

- Destekledikleri: 3D, HDTV
- CEC Destekler
- CEC Destekler
- DTS Digital, Dolby Digital gibi (DTS-HD ve Dolby True HD dahil) sıkıştırılmış ses sinyallerini destekler
- DTS Digital, Dolby Digital gibi (DTS-HD ve Dolby True HD dahil) sıkıştırılmış ses sinyallerini destekler
- Metal gövde
- Metal gövde
- Güç adaptörü: DC 12 V/2 A
- Ölçüler (1x ünite): U 9,85 x G 6,65 x Y 2,3 cm
- Renk: Siyah

### Attributes

- HDTV Çözünürlük maks.: 4096 x 2160 Piksel, 30 Hz
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Kategori: CAT 5e
- KVM: no
- Mesafe: 40 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Video bağlantı noktaları: HDMI

### Package contents

- 1x HDMI Uzatici Verici Ünitesi
- 1x HDMI Uzatici Alıcı Ünitesi
- 2x Güç Kaynağı Ünitesi: DC 12 V/2 A
- 1x IR Verici Ünitesi
- 1x IR Alıcı Ünitesi
- 2x Montaj Setleri ve Vidaları
- 1x Kullanma Kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	17.92	42.50	31.00	41.50	54,676.20
Packaging Unit Inside	1	0.90	19.90	14.90	8.00	2,372.08
Packaging Unit Single	1	0.90	19.90	14.90	8.00	2,372.08
Net single without Packaging	1	0.03	9.90	6.70	2.30	0.00

## More images:



## Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine
- veya sistem arızasına yol açabilir.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)