

DIGITUS Acoplamiento industrial CAT 6, apantallado

DN-IND-C6-C
EAN 4016032429623



Acoplador industrial STP CAT 6, IP67 con guardapolvo

Acoplamiento industrial STP CAT 6, IP67, con tapa de protección contra el polvo

Optimiza el rendimiento y la calidad de las conexiones de su red. Ideal para uso industrial.

- Carcasa y tapa protectora: PBT+GF, UL94V-0
- Carcasa blindada: niquelada
- Carcasa del acoplamiento ABS, UL94V-0
- Contactos del módulo: Bronce fosforado, chapado en oro, 50µ
- Ciclo de conexión: 750 ciclos de conexión con conector 8P compatible con FCC

- Resistencia de contacto: 100 g con conector 8P compatible con FCC
- Fuerza de retención del conector: 11 LBF min.
- Rango de temperatura de funcionamiento: -10 a +60 °C
- Rango de temperatura en reposo: -40 a +68 °C
- Humedad: 10 - 90 % RH
- Resistencia de aislamiento: 500 MΩ
- Resistencia dieléctrica: 1000 V CA
- Corriente directa: 1,5 A.
- Resistencia de CC: 0,1 Ω
- Resistencia de contacto: 20 m Ω

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	320	11.52	17.00	30.00	10.00	5,100.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	3.00	6.50	2.00	39.00
Packaging Unit Single	1	0.04	3.00	6.50	2.00	39.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
 ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com