

# DIGITUS Acoplamiento industrial CAT 6, apantallado

DN-IND-C6-C  
EAN 4016032429623



### Acoplador industrial STP CAT 6, IP67 con guardapolvo

Acoplamiento industrial STP CAT 6, IP67, con tapa de protección contra el polvo

**Optimiza el rendimiento y la calidad de las conexiones de su red. Ideal para uso industrial.**

- Carcasa y tapa protectora: PBT+GF, UL94V-0
- Carcasa blindada: niquelada
- Carcasa del acoplamiento ABS, UL94V-0
- Contactos del módulo: Bronce fosforado, chapado en oro, 50µ
- Ciclo de conexión: 750 ciclos de conexión con conector 8P compatible con FCC

- Resistencia de contacto: 100 g con conector 8P compatible con FCC
- Fuerza de retención del conector: 11 LBF min.
- Rango de temperatura de funcionamiento: -10 a +60 °C
- Rango de temperatura en reposo: -40 a +68 °C
- Humedad: 10 - 90 % RH
- Resistencia de aislamiento: 500 MΩ
- Resistencia dieléctrica: 1000 V CA
- Corriente directa: 1,5 A.
- Resistencia de CC: 0,1 Ω
- Resistencia de contacto: 20 m Ω

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	320	11.52	17.00	30.00	10.00	5,100.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	3.00	6.50	2.00	39.00
Packaging Unit Single	1	0.04	3.00	6.50	2.00	39.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00