

# DIGITUS Coupleur industriel CAT 6, blindé

DN-IND-C6-C  
EAN 4016032429623



**Connecteur industriel CAT 6 STP, IP67 avec capuchon anti-poussière**

Connecteur industriel CAT 6 STP, IP67, avec cache-poussière

**Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau. Idéal pour des applications industrielles.**

- Boîtier et bouchon de protection : PBT+GF, UL94V-0
- Boîtier blindé : nickelé
- Boîtier de coupleur : ABS, UL94V-0
- Module contacts : Bronze phosphoreux, 50 µ, plaqué or
- Cycle de connexion : 750 cycles de connexion avec connecteurs 8P compatibles FCC

- Résistance de contact : 100 g avec connecteurs 8P compatibles FCC
- Force de retenue connecteur : Min. 11 LBF
- Plage de température de fonctionnement : -10 °C jusqu'à +60 °C
- Température de stockage : -40 °C jusqu'à +68 °C
- Humidité : 10 % à 90 % HR
- Résistance d'isolation : 500 M Ω
- Résistance diélectrique : 1 000 V CA
- Courant continu : 1,5 Amps.
- Résistance ohmique : 0,1 Ω
- Résistance de contact : 20 m Ω

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	320	11.52	17.00	30.00	10.00	5,100.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	3.00	6.50	2.00	39.00
Packaging Unit Single	1	0.04	3.00	6.50	2.00	39.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Safety notes**

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.  
 ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)