

DIGITUS Coupleur industriel CAT 6, blindé

DN-IND-C6-C
EAN 4016032429623



Connecteur industriel CAT 6 STP, IP67 avec capuchon anti-poussière

Connecteur industriel CAT 6 STP, IP67, avec cache-poussière

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau. Idéal pour des applications industrielles.

- Boîtier et bouchon de protection : PBT+GF, UL94V-0
- Boîtier blindé : nickelé
- Boîtier de coupleur : ABS, UL94V-0
- Module contacts : Bronze phosphoreux, 50 µ, plaqué or
- Cycle de connexion : 750 cycles de connexion avec connecteurs 8P compatibles FCC

- Résistance de contact : 100 g avec connecteurs 8P compatibles FCC
- Force de retenue connecteur : Min. 11 LBF
- Plage de température de fonctionnement : -10 °C jusqu'à +60 °C
- Température de stockage : -40 °C jusqu'à +68 °C
- Humidité : 10 % à 90 % HR
- Résistance d'isolation : 500 M Ω
- Résistance diélectrique : 1 000 V CA
- Courant continu : 1,5 Amps.
- Résistance ohmique : 0,1 Ω
- Résistance de contact : 20 m Ω

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	320	11.52	17.00	30.00	10.00	5,100.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	3.00	6.50	2.00	39.00
Packaging Unit Single	1	0.04	3.00	6.50	2.00	39.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
 ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com