

DIGITUS CAT 6 industriële aansluiting, afgeschermd

DN-IND-C6-C
EAN 4016032429623



CAT 6 STP industriële koppeling, IP67 met stofkap

CAT 6 STP industriële koppeling, IP67, met stofbeschermingskap

Zeer goede prestaties en uitstekende kwaliteit van de aansluitingen van uw netwerk. Ideaal voor industriële toepassingen.

- Behuizing en beschermkap: PBT+GF, UL94V-0
- Afgeschermd behuizing: vernikkeld
- Aansluiting behuizing: ABS, UL94V-0
- Contactpunten module: Fosfor-brons, 50 µ verguld
- Levensduur: 750 plaatsingen met FCC-compatibele 8P-stekker

- Contactweerstand: 100 g met FCC-compatibele 8P-stekker
- Klemkracht stekker: 11 LBF min.
- Temperatuurbereik: -10 °C tot +60 °C
- Temperatuurbereik opslag: -40 °C tot +68 °C
- Vochtigheid: 10%~90% RH
- Isolatieweerstand: 500 M Ω
- Diëlektrische weerstand: 1000 V AC
- Gelijktroom: 1,5 Amps.
- Gelijktroomweerstand: 0.1 Ω
- Contactweerstand: 20m Ω

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 320 | 11.52 | 17.00 | 30.00 | 10.00 | 5,100.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.04 | 3.00 | 6.50 | 2.00 | 39.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.04 | 3.00 | 6.50 | 2.00 | 39.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com