

DIGITUS CAT 6 industriële aansluiting, afgeschermd

DN-IND-C6-C
EAN 4016032429623



CAT 6 STP industriële koppeling, IP67 met stofkap

CAT 6 STP industriële koppeling, IP67, met stofbeschermingskap

Zeer goede prestaties en uitstekende kwaliteit van de aansluitingen van uw netwerk. Ideaal voor industriële toepassingen.

- Behuizing en beschermkap: PBT+GF, UL94V-0
- Afgeschermd behuizing: vernikkeld
- Aansluiting behuizing: ABS, UL94V-0
- Contactpunten module: Fosfor-brons, 50 μ verguld
- Levensduur: 750 plaatsingen met FCC-compatibele 8P-stekker

- Contactweerstand: 100 g met FCC-compatibele 8P-stekker
- Klemkracht stekker: 11 LBF min.
- Temperatuurbereik: -10 °C tot +60 °C
- Temperatuurbereik opslag: -40 °C tot +68 °C
- Vochtigheid: 10%~90% RH
- Isolatieweerstand: 500 M Ω
- Diëlektrische weerstand: 1000 V AC
- Gelijkstroom: 1,5 Amps.
- Gelijkstroomweerstand: 0.1 Ω
- Contactweerstand: 20m Ω

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 320 | 11.52 | 17.00 | 30.00 | 10.00 | 5,100.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.04 | 3.00 | 6.50 | 2.00 | 39.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.04 | 3.00 | 6.50 | 2.00 | 39.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |