

DIGITUS Acoplamento industrial CAT 6, blindado

DN-IND-C6-C
EAN 4016032429623



CAT 6 STP industrial bulkhead coupler, IP67 with dust cap

CAT 6 STP industrial bulkhead coupler, IP67,with dust cap

Melhor desempenho e melhor qualidade de ligação com a rede. Ideal para aplicações industriais.

- Caixa e tampa de proteção: PBT+GF, UL94V-0
- Caixa blindada: niquelada
- Caixas de acoplamento: ABS, UL94V-0
- Módulo de contactos: Bronze fosforoso, banhado a ouro de 50 μ
- Durabilidade de contacto: 750 ciclos de durabilidade de contacto com conecto 8P compatível com FCC

- Resistência de contacto: 100 g com conector 8P compatível com FCC
- Conector de força de retenção: 11 LBF min.
- Amplitude de temperaturas de funcionamento: -10°C até +60 °C
- Âmbito de temperatura de armazenamento: -40°C até +68°C
- Humidade: 10%~90% HR
- Resistência de isolamento: 500 M Ω
- Resistência dielétrica: 1000 V CA
- Corrente contínua: 1,5 Amps.
- Resistência em corrente contínua: 0,1 Ω
- Resistência de contacto: 20 m Ω

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	320	11.52	17.00	30.00	10.00	5,100.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	3.00	6.50	2.00	39.00
Packaging Unit Single	1	0.04	3.00	6.50	2.00	39.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Protect product from moisture
- Avoid antistatic charging when installing the product
- Observe the specifications of the raw cable manufacturer during installation

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com