

DIGITUS Acoplamento industrial CAT 6, blindado

DN-IND-C6-C
 EAN 4016032429623



CAT 6 STP industrial bulkhead coupler, IP67 with dust cap

CAT 6 STP industrial bulkhead coupler, IP67,with dust cap

Melhor desempenho e melhor qualidade de ligação com a rede. Ideal para aplicações industriais.

- Caixa e tampa de proteção: PBT+GF, UL94V-0
- Caixa blindada: niquelada
- Caixas de acoplamento: ABS, UL94V-0
- Módulo de contactos: Bronze fosforoso, banhado a ouro de 50 µ
- Durabilidade de contacto: 750 ciclos de durabilidade de contacto com conector 8P compatível com FCC

- Resistência de contacto: 100 g com conector 8P compatível com FCC
- Conector de força de retenção: 11 LBF min.
- Amplitude de temperaturas de funcionamento: -10°C até +60 °C
- Âmbito de temperatura de armazenamento: -40°C até +68°C
- Humidade: 10%~90% HR
- Resistência de isolamento: 500 MΩ
- Resistência dielétrica: 1000 V CA
- Corrente contínua: 1,5 Amps.
- Resistência em corrente contínua: 0,1 Ω
- Resistência de contacto: 20 m Ω

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	320	11.52	17.00	30.00	10.00	5,100.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	3.00	6.50	2.00	39.00
Packaging Unit Single	1	0.04	3.00	6.50	2.00	39.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00