

DIGITUS Промышленное сцепление CAT 6, экранированное

DN-IND-C6-C
EAN 4016032429623



CAT 6 STP industrial bulkhead coupler, IP67 with dust cap

CAT 6 STP industrial bulkhead coupler, IP67,with dust cap

Отличная производительность и качество связи для Вашей сети. Идеально подходит для промышленного применения.

- Корпус и защитная крышка: Полибутилентерефталат + стекловолокно, UL94V-0
- Экранированный корпус: никелированный
- Корпус сцепления: Пластик АБС, UL94V-0
- Контакты в модуле: Фосфорно-бронзовые, 50 μ золоченые
- Цикл соединения: 750 циклов соединения с 8P штекерами, соответствующими требованиям Федеральной комиссии по средствам связи

- Контактное сопротивление: 100 г с 8P штекерами, соответствующими требованиям Федеральной комиссии по средствам связи
- Сцепляемость штекеров: 11 фунтов мин.
- Диапазон рабочей температуры: -10 °C до +60 °C
- Диапазон температур хранения: -40 °C до +68 °C
- Влажность: 10%-90% рт.ст.
- Величина сопротивления изоляции: 500 MΩ
- Сопротивление изоляции: 1000 В переменного тока
- Постоянный ток 1,5 А
- Сопротивление постоянного тока: 0.1 Ω
- Контактное сопротивление: 20m Ω

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	320	11.52	17.00	30.00	10.00	5,100.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	3.00	6.50	2.00	39.00
Packaging Unit Single	1	0.04	3.00	6.50	2.00	39.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Protect product from moisture
- Avoid antistatic charging when installing the product
- Observe the specifications of the raw cable manufacturer during installation

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com