

DIGITUS Промышленное сцепление CAT 6, экранированное

DN-IND-C6-C
EAN 4016032429623



CAT 6 STP industrial bulkhead coupler, IP67 with dust cap

CAT 6 STP industrial bulkhead coupler, IP67,with dust cap

Отличная производительность и качество связи для Вашей сети. Идеально подходит для промышленного применения.

- Корпус и защитная крышка: Полибутилентерефталат + стекловолокно, UL94V-0
- Экранированный корпус: никелированный
- Корпус сцепления: Пластик АБС, UL94V-0
- Контакты в модуле: Фосфорно-бронзовые, 50 м золоченые
- Цикл соединения: 750 циклов соединения с 8Р штекерами, соответствующими требованиям Федеральной комиссии по средствам связи

- Контактное сопротивление: 100 г с 8Р штекерами, соответствующими требованиям Федеральной комиссии по средствам связи
- Сцепляемость штекеров: 11 фунтов мин.
- Диапазон рабочей температуры: -10 °С до +60 °С
- Диапазон температур хранения: -40 °С до +68 °С
- Влажность: 10%-90% рт.ст.
- Величина сопротивления изоляции: 500 МΩ
- Сопротивление изоляции: 1000 В переменного тока
- Постоянный ток 1,5 А
- Сопротивление постоянного тока: 0.1 Ω
- Контактное сопротивление: 20m Ω

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|----------|
| Packaging Unit Carton | 320 | 11.52 | 17.00 | 30.00 | 10.00 | 5,100.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.04 | 3.00 | 6.50 | 2.00 | 39.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.04 | 3.00 | 6.50 | 2.00 | 39.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |