

DIGITUS 16-poort 10G PoE+ injector

DN-95116
EAN 4016032430377



16-poorts Gigabit PoE+-injector, 802.3at, 10G 16 poorten ingang, 16 poorten uitgang + PoE

De DIGITUS® DN-95116 is een 16-poort 10G PoE+ midspan hub (PoE-injector). Hij biedt 16 ingangspoorten voor gegevens en 16 uitgangspoorten, die gegevens en PoE ter beschikking stellen. Iedere PoE-poort ondersteunt aangesloten apparaten volgens de PoE-norm IEEE802.3af en IEEE802.3at met 15,4 Watt tot 30 Watt, zoals PoE-toegangspunten, PoE-IP-telefoon of PoE-IP-camera's. De switch stelt voor alle poorten maximaal 250 Watt ter beschikking en per poort maximaal 30 Watt.

Minimalisering van het gebruik van kabels voor voor PoE geschikte apparaten

- 32 x 10/100/1000Mbps (16 x invoergegevens, 16 x uitvoergegevens+PoE)
- Compatibel met de standaarden IEEE802.3af , IEEE802.3at
- PoE-voeding via PIN 1,2(V-) en PIN 3,6(V+)
- Maximaal totaal vermogen van 250 watt
- Compatibel met de standaarden IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab

- Automatische kabeldetectie - Auto-MDI/MDI-X-functie
- Automatische detectie van full- en halfduplex
- Voeding: 100VAC ~ 240VAC
- Bedrijfstemperatuurbereik: 0 °C tot 40 °C
- Opslagtemperatuur: -20°C - 70°C
- Afmetingen (mm): 440 (L) x 200 (B) x 45 (H)
- MTBF: 100.000 uur
- Stroomverbruik: 15W
- Aantal poorten: 16
- PoE energiebudget: 250 W
- PoE standaard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernetsnelheid: 10 gigabit
- Industrieel gebruik: no

Package contents

- 16-poort 10G PoE+ injector
- Snelstarthandleiding
- Netsnoer
- Bevestigingsmiddelen

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5	20.83	59.50	29.50	22.00	38,615.50
Packaging Unit Inside	1	4.17	50.00	28.00	10.00	14,000.00
Packaging Unit Single	1	4.17	50.00	28.00	10.00	14,000.00
Net single without Packaging	1	2.80	44.00	20.00	4.50	0.00

More images:

