

DIGITUS Inyector 10G PoE+ de 24 puertos

DN-95117
EAN 4016032430384



Inyector Gigabit Ethernet PoE+ de 24 puertos, 10G 24 puertos de entrada, 24 puertos de salida + PoE

El DIGITUS® DN-95117 es un concentrador 10G PoE+ Mid-Span de 24 puertos (inyector PoE). Dispone de 24 puertos de entrada para datos y 24 puertos de salida para datos y PoE. Cada puerto PoE soporta dispositivos conectados de conformidad con la norma PoE IEEE802.3af y IEEE802.3at con 15,4 y 30 vatios, como puntos de acceso PoE, teléfonos IP PoE o cámaras IP PoE. El conmutador proporciona una asignación máxima de 370 vatios para todos los puertos y una asignación máxima de 30 vatios por puerto.

Reducción de cableado al mínimo para dispositivos habilitados para PoE

- 48 x 10/100/1000Mbps/2,5/10G (24 x datos de entrada, 24 x datos de salida+PoE)
- Compatible con los estándares IEEE802.3af , IEEE802.3at
- Alimentación PoE mediante PIN 1,2(V-) y PIN 3,6(V+)
- Potencia total máxima de 370 vatios
- Compatible con las normas IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab

- Detección automática de cables - Función Auto-MDI/MDI-X
- Detección automática de dúplex completo y semidúplex
- Alimentación: 100 V CA ~ 240 V CA
- Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C - 70°C
- Dimensiones (mm): 440(L) x 345(An) x 45(AI)
- MTBF: 100.000 horas
- Consumo: 20 W
- Número de puertos: 24
- Capacidad de potencia PoE: 370 W
- Estándar PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Velocidad Ethernet: 10 gigabits
- Uso industrial: no

Package contents

- Inyector 10G PoE+ de 24 puertos
- Guía de inicio rápido
- Cable de red
- Accesorio de fijación

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	3	16.00	52.50	33.00	44.00	76,230.00
Packaging Unit Inside	1	5.33	50.50	40.50	9.50	19,429.90
Packaging Unit Single	1	5.33	50.50	40.50	9.50	19,429.90
Net single without Packaging	1	4.39	44.00	34.50	4.50	0.00

More images:

