

DIGITUS 24-poort Gigabit PoE+ injector

DN-95117
EAN 4016032430384



Gigabit Ethernet 24-poorts PoE+ injector, 10G 24 poorten ingang, 24 poorten uitgang + PoE

De DIGITUS® DN-95117 is een 24-poort Gigabit PoE+ midspan hub (PoE-injector). Hij biedt 24 ingangspoorten voor gegevens en 24 uitgangspoorten, die gegevens en PoE ter beschikking stellen. Iedere PoE-poort ondersteunt aangesloten apparaten volgens de PoE-norm IEEE802.3af en IEEE802.3at met 15,4 Watt tot 30 Watt, zoals PoE-toegangspunten, PoE-IP-telefoon of PoE-IP-camera's. De switch stelt voor alle poorten maximaal 370 Watt ter beschikking en per poort maximaal 30 Watt.

Minimalisering van het gebruik van kabels voor voor PoE geschikte apparaten

- 48 x 10/100/1000Mbps/2,5/10G (24 x invoergegevens, 24 x uitvoergegevens+PoE)
- Compatibel met de standaarden IEEE802.3af en IEEE802.3at
- PoE-voeding via PIN 1,2(V-) en PIN 3,6(V+)
- Maximaal totaal vermogen van 370 watt
- Compatibel met de standaarden IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab

- Automatische kabeldetectie - Auto-MDI/MDI-X-functie
- Automatische detectie van full- en halfduplex
- Voeding: 100VAC ~ 240VAC
- Bedrijfstemperatuurbereik: -10 °C tot +45 °C
- Opslagtemperatuur: -20°C - 70°C
- Afmetingen (mm): 440 (L) x 345 (B) x 45 (H)
- MTBF: 100.000 uur
- Stroomverbruik: 20W
- Aantal poorten: 24
- PoE energiebudget: 370 W
- PoE standaard: IEEE802.3af (PoE)
- Ethernetsnelheid: Gigabit
- Industrieel gebruik: no

Package contents

- 24-poort Gigabit PoE+ injector
- Snelstarthandleiding
- Netsnoer
- Bevestigingsmiddelen

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	3	16.00	52.50	33.00	44.00	76,230.00
Packaging Unit Inside	1	5.33	50.50	40.50	9.50	19,429.90
Packaging Unit Single	1	5.33	50.50	40.50	9.50	19,429.90
Net single without Packaging	1	4.39	44.00	34.50	4.50	0.00

More images:

