

DIGITUS Injetor de 24 portas Gigabit PoE+

DN-95117
EAN 4016032430384



Gigabit Ethernet PoE+ Injector Hub, 802.3at, 10G 24-port, Power Pins:3/6(+), 1/2(-), 370W

O DIGITUS® DN-95117 é um concentrador de 24 portas Gigabit PoE+ Midspan (injetor PoE). Este oferece 24 portas de entrada para dados e 24 portas de saída que disponibilizam dados e PoE. Cada porta PoE suporta equipamentos conectados em conformidade com o padrão PoE IEEE802.3af e IEEE802.3at com 15,4 watt ou 30 watt, como, p. ex., pontos de acesso PoE, telefone IP PoE ou câmaras IP PoE. O comutador disponibiliza para todas as portas uma força máxima de 370 watt e por porta uma força máxima de 30 watt.

Redução dos custos de cablagens para equipamentos compatíveis com PoE

- 48 x 10/100/1000Mbps/2.5/10G (24 x entrada de dados, 24 x saída de dados +PoE)
- Compatível com os padrões IEEE802.3af e IEEE802.3at
- Alimentação elétrica PoE via PIN 1,2(V-) e PIN 3,6(V+)
- Potência total máxima de 370 watt
- Compatível com os padrões IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab

- Reconhecimento automático de cabo – função auto MDI-/ MDI-X
- Autorreconhecimento de full e half duplex
- Alimentação elétrica: 100VAC - 240VAC
- Âmbito de temperatura de funcionamento: -10 °C a +45 °C
- Temperatura de armazenamento: -20°C - 70°C
- Dimensões (mm): 440 (C) x 345 (L) x 45 (A)
- MTBF: 100.000 horas
- Number of ports: 24
- PoE Power budget: 370 W
- PoE standard: IEEE802.3af (PoE)
- Ethernet speed: Gigabit
- Industrial usage: no

Package contents

- Injetor de 24 portas Gigabit PoE+
- Peso: 20 g
- Cabo de rede
- Acessórios de montagem

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	3	16.00	52.50	33.00	44.00	76,230.00
Packaging Unit Inside	1	5.33	50.50	40.50	9.50	19,429.90
Packaging Unit Single	1	5.33	50.50	40.50	9.50	19,429.90
Net single without Packaging	1	4.39	44.00	34.50	4.50	0.00

More images:

