

DIGITUS 24 portlu gigabit PoE+ enjektör

DN-95117

EAN 4016032430384



Gigabit Ethernet 24 portlu PoE+ enjektör, 10G 24 port giriş, 24 port çıkış + PoE

DIGITUS® DN-95117 bir 24 portlu gigabit PoE+ orta aralık hubdur (PoE enjektörü). Veriler için ve PoE'yi kullanılabilir kılan 24 giriş portu ve 24 çıkış portunu destekler. Her PoE-portu, örneğin PoE erişim noktaları, PoE IP telefonları veya PoE IP kameraları gibi 15,4 watt ve/veya 30 watt ile IEEE802.3af ve IEEE802.3at PoE standardına göre bağlı cihazları destekler. Anahtar, tüm portlar için maksimum 370 watt ve port başına 30 watt kullanılabilir kılar.

PoE özellikli cihazların kablolama maliyetlerini en aza indirme

- 48 x 10/100/1000Mbps/2.5/10G (24 x giriş verisi, 24 x çıkış verisi+PoE)
- IEEE802.3af ve IEEE802.3at standartları ile uyumlu
- PIN 1,2 (V-) ve PIN 3,6 (V+) üzerinden PoE güç kaynağı
- Maksimum 370 watt toplam çıkış
- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab standartları ile uyumludur
- Otomatik kablo algılama - Auto-MDI/MDI-X işlevi

- Tam ve yarım dubleksin otomatik algılanması
- Güç kaynağı: 100VAC ~ 240VAC
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -10 °C ila +45 °C
- Depolama sıcaklığı: -20°C - 70°C
- Boyutlar (mm): 440(U) x 345(G) x 45(Y)
- MTBF: 100.000 saat
- Güç tüketimi: 20W
- Bağlantı noktası sayısı: 24
- PoE Güç bütçesi: 370 W
- PoE standardı: IEEE802.3af (PoE)
- Ethernet hızı: Gigabit
- Endüstriyel kullanım: no

Package contents

- 24 portlu gigabit PoE+ enjektör
- Hızlı başlatma kılavuzu
- Güç kablosu
- Montaj aksesuarları

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	3	16.00	52.50	33.00	44.00	76,230.00
Packaging Unit Inside	1	5.33	50.50	40.50	9.50	19,429.90
Packaging Unit Single	1	5.33	50.50	40.50	9.50	19,429.90
Net single without Packaging	1	4.39	44.00	34.50	4.50	0.00

More images:

