

DIGITUS CAT 6A CAT Verbinder (Kupplung für Feldanwendungen), 500 MHz

DN-93909
EAN 4016032431268



Kupplung für Feldanwendung CAT 6A, 500 MHz für AWG 22-26, geschirmt, Keystone Design, 26x35x80

Die DIGITUS Professional Kupplung für Feldanwendungen dient dem Verbinden bzw. Verlängern von Twisted Pair Kabeln.

- Übertragungseigenschaft: Kategorie 6A, Klasse EA
- Anwendungsbereiche: Bis zu 500 MHz, 10GBase-T

- Passend für Kabel AWG 22-26 Durchschnitt
- Gehäuse: Zinklegierung
- Kontakte: Vernickelt
- geschirmt
- Keystone Design
- 1 zu 1
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °C

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	300	11,50	34,00	24,00	28,00	22.848,00
Innen-VPE	10	0,38	15,00	14,00	5,00	1.050,00
Einzel-VPE	1	0,04	9,00	8,00	3,00	216,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,04	9,00	8,00	3,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:



