

DIGITUS Verbindingsmodule CAT 6A, 500 MHz

DN-93909
EAN 4016032431268



Koppeling voor veldtoepassing CAT 6A, 500 MHz voor AWG 22-26, afgeschermd, hoeksteenontwerp, 26x35x80

De DIGITUS Professional coupler voor veldtoepassingen wordt gebruikt om twisted-pair kabels aan te sluiten of te verlengen.

- Transmissiekenmerken: Categorie 6A, klasse EA
- Toepassingsgebieden: Tot 500 MHz, 10GBase-T

- Geschikt voor kabel AWG 22-26 gemiddeld
- Behuizing: Zinklegering
- Contacten: Vernikkeld
- afgeschermd
- Keystone Ontwerp
- 1 op 1
- Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot +60 °C

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	300	11.50	34.00	24.00	28.00	22,848.00
Packaging Unit Inside	10	0.38	15.00	14.00	5.00	1,050.00
Packaging Unit Single	1	0.04	9.00	8.00	3.00	216.00
Net single without Packaging	1	0.04	9.00	8.00	3.00	0.00

More images:



